

Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 257/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 257/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS E A EMPRESA COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de JABOTICATUBAS – MG, à Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38, Centro, Jaboticatubas/MG, CEP 35.830-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.715.417/0001-04, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Racly Araujo Andrade, brasileiro, casado, portador do CPF ***.174.706-** CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.648.188.0001-90, com sede à Rua Caviuna, 200, Bairro Alto Boa Vista, no município de Patos de Minas, CEP: 38.703-792, neste ato representada por Murilo Soares Mota, portador do CPF ***.090.676-**, doravante designada CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.º 054/2024 e em observância às disposições da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 007/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é Futura e eventual aquisição de instrumentais médicos - equipamentos médicos, diagnostico e diagnósticos de imagem para suporte ao sistema municipal de saúde do Município de Jaboticatubas/MG nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Und	Marca/ Modelo	Qde	Valor unitário	Valor total
1	CADEIRA DE RODAS ADULTO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM X, ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVAÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06"COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS. LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 39CM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA ABERTA DE NO MÍNIMO 62CM, COMPROMENTO TOTAL MÍNIMO DE 98CM, PESO MÁXIMO DA CADEIRA DE 15KG, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO DE 82KG. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA REGISTRO NA ANVISA		CDS/301P	04	1.375,00	5.500,00
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO; CAPACIDADE MÍNIMA 190KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO MÁXIMO 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2 M COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; ENTRADA PARA		WELMY/ W200A	03	2.030,00	6.090,00



	BATERIA 12VCC (EXTERNA), ACABAMENTO EM TINTA					
	POLIÉSTER A PÓ NA COR BRANCA; HOMOLOGADA PELO					
	INMETRO E AFERIDA PELO IPEM;					
3	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA -	UNID	CMOS/	03	8.820,00	26.460,00
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO		DRAKE/			
	PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO,		LIFE 400			
	ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE		FUTURA			
	TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA		TOTOKA			
	EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO					
	FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O					
	EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO; DISPLAY LCD OU					
	LED COM VISUALIZAÇÃO DAS SEGUINTES INFORMAÇÕES					
	CRONÔMETRO DO ATENDIMENTO, BATIMENTOS					
	CARDÍACOS, COMANDO DE TEXTO DAS ORIENTAÇÕES					
	DO ATENDIMENTO, CARGA DA BATERIA E TRAÇADO DO					
	ECG; POSSUI ANÁLISE AUTOMÁTICA DO ECG DO					
	PACIENTE INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO					
	CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL; ORIENTAÇÃO					
	POR VOZ E NO DISPLAY; PROJETADO PARA					
	ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E					
	APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM					
	INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO					
	POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM					
	ORIENTAÇÕES DO PASSO A PASSO DA SEQUÊNCIA DO ATENDIMENTO. ALARMES DE BATERIA FRACA, AUXÍLIO					
	AO SOCORRISTA, INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA					
	MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM					
	BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE					
	ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA					
	NO TÓRAX DO PACIENTE; DEVERÁ MONITORAR A CARGA					
	DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA					
	ESTÁ COM PERCENTUAL ABAIXO CINQUENTA PORCENTO					
	DEVERÁ SER INICIADO UM SINAL SONORO E VISUAL.					
	GRAVAÇÃO DE EVENTOS PARA POSTERIOR ANÁLISE					
	ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS POR CONEXÃO USB E/OU					
	BLUETOOTH E/OU INFRAVERMELHO E ANÁLISE					
	DETALHADA ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECÍFICO VIA					
	PC; ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA;					
	DIMENSÕES APROXIMADAS 22,0 CM (L) 13,0 CM (P) 29,0 CM					
	(A); PESO MÁXIMO 3,0 KG. A ESCALAS PARA					
	DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE					
	150 J, CHOQUES SEGUINTES 200 J; INFANTIL: 50J. ARMAZENAMENTO DA MEMÓRIA INTERNA DE NO					
	MÍNIMO 500 EVENTOS OU 03 HORAS CONTINUAS; DEVERÁ					
	POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE					
	ÁGUA E DE MATERIAL PARTICULADO COM					
	CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA IP55 NO GABINETE, DEVE SER					
	POSSÍVEL O CARREGAMENTO PELO SISTEMA DE					
	ENERGIA DISPONÍVEIS NAS AMBULÂNCIA ATRAVÉS DE					
	UMA SAÍDA DISPONÍVEL NO EQUIPAMENTO; GABINETE					
	ISOLADO ELETRICAMENTE; DEVE POSSUIR ALÇA DE					
	TRANSPORTE EM PEÇA ÚNICA COM O GABINETE SENDO					
	ROTOMOLDADA NO MESMO MATERIAL DO GABINETE					
	E/OU REVESTIDA EM BORRACHA; TEMPO MÁXIMO					
	ENERGIZAR, ANÁLISE DE ECG ATÉ PRONTIDÃO PARA					
	DESCARGA DA ENERGIA DE NO MÁXIMO 40 SEGUNDOS;					
	DEVEOPERAR EM CONDIÇÕES AMBIENTE NA FAIXA					
	MÍNIMA DE 0 A 40°C E SER ARMAZENADO EM CONDIÇÃO					
	AMBIENTE DE FAIXA MÍNIMA DE 20 A 40°C; DEVE OPERAR EM AMBIENTE COM UMIDADE 10 A 85%, SEM					
	CONDENSAÇÃO E SER ARMAZENAMENTO: 10 A 85%, SEM					
	CONDENSAÇÃO E SER ARMAZENAMENTO: 10 A 83%, SEM CONDENSAÇÃO; PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA					
	AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE;					
	APLICAÇÃO DE CHOQUE POR MEIO DE PÁS ADESIVAS					
	NOS TAMANHOS ADULTO E PEDIÁTRICO COM SELEÇÃO					
	AUTOMÁTICA ADULTO/INFANTIL PELO TAMANHO DE					
	PÁS CONECTADAS; DEVE POSSUIR ESCALAS PARA					
	DESFIBRILAÇÃO COM CARREGAMENTO EM TEMPO					
	MÁXIMO DE CARGA TRÊS SEGUNDOS PARA 50 JOULES,					
	DE CINCO SEGUNDOS PARA 150 JOULES E OITO					
	SEGUNDOS PARA 200 JOULES; DEVE POSSUI OPERAÇÃO					
	COM NO MÍNIMO DOIS BOTÕES SENDO UM PARA					
	LIGAR/DESLIGAR OUTRO PARA APLICAÇÃO DA CARGA;		İ			



DEVE ANULAR CARGA INTERNA EM NO MANING 30 SEGENDOS SE RÁG HOVER DISPARO DO OPERADOR, DIVÍP POSSUR PÁS COM ARFA DE NO MANIMO 80 CAM DIVÍP POSSUR PÁS COM ARFA DE NO MANIMO 80 CAM DIVÍP POSSUR PÁS COM ARFA DE NO MANIMO 81 CAM PONTE DE CALIBIATIVAÇÃO DO ALTIMO CARDIBA DI RECARREGÁVEL TIPO LITHIUM-BON DE NO MINIMO 148 VIC. DURAÇÃO DO BATERIA DE NO SERVIDA VIC. COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA VIC. O CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVES DE CONEXÃO DE FONTE NA SAIDA DO FOLIPIRAMENTO (NÃO SERÃO ACETIOS FIGURAMENTOS QUE NECESSITAM RETERRA A BATABO DO BOTATROS, TEMPO DE RECARGA ADE PONTE NA SAIDA DO FOLIPIRAMENTO (NÃO SERÃO ACETIOS FIGURAMENTOS QUE NECESSITAM RETERRA A BATABO DO BOTATROS, TEMPO DE RECARGA ADE SAIDA SER ENTREGUE LIVE CESTOS MANIMO PARA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA NO MAMMOS HORAS, HATERA DIVE SUPORTAR CICLOS DE RECARGA DEVERA SER ENTREGUE LIVE DESTAS DESCARRAÇÃO DE MANIMO PARA DE RECARREGÁVELO (16 PONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT, DI CADO CONEXÃO COM PC: 0) BOLSA FRARA DE RECARREGÁVELO (16 PONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT, DI CADO CONEXÃO COM PC: 0) BOLSA FRARA DE RESPONSE DE PARE CASO GARBICANTE MANIMA DO ISLÁBRIO DE PARE CASO GARBICANTE MANIMA DE ISLÁBRIO DE PARE CASO GARBICANTE MANIMA DO ISLÁBRIO DE PARE CASO CARRECANTE MANIMA DO ISLÁBRIO DE PARE CASO CARRECANTE MANIMA DE LORDADO DE LORDADO DE PARE CARRECANTE MANIMA DE LORDADO DE LORDADO DE PARE CARRECA DE PARE DA DE PONTADO MEDITA DE PARE CARRECA DE PARE CASO COMPRETIVADO MEDITA DE PARE CARRECA DE PARE CASO DE PARE CASO DE PARE CASO DE PARE CASO DE						
DEVE POSSULR PÁS COM ÁBEA DE NO MÁZIMO 99 CMP PARA ADULTO E 31 CME PARA INSANTIL, DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110.220 BATERIA BYTERNAR E RICARREGAVET, TIPO L'ITITURACION DE NO MINIMO 15, M PARA MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITHO CARDIACO, BATERIA COM CARGA PLENA) E NO MINIMO 15, M PARA MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITHO CARDIACO, BATERIA COM CARGA PLENA) E NO MINIMO DE 309 CHOQUES EM 200 IOU ES (BATERIA COM CARGA PENA), O CARREGAMIENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE FONTE NA SAIDA DO FQUENMENTO, DATA RETURAR A BATERIA DO FQUENMENTO, PARA RECARREGAR ME CARREGADOR EXTERNO), TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACIONELEM DEVE SUDORIAR CECLOS DE RECARGA. DEVERA SER ENTREGIEL INTO DE RECARGA MONTOM PARA CARGA COMPLETACIONELEM DEVE SUDORIAR CECLOS DE RECARGA. DEVERA SER ENTREGIEL INTO DE CENTAS DESCRATAVISIS USO ADULTO, OI BATERIA DE LÍTIO RECARREGAVEL OF FONTE DE CARREGAMENTO BYOLT. DI CABO CONEXÃO COM PC. 91 BOLSA PARA ITAANSPORTE, OI MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANTINEMENTAL INCLUSAR DE PRODUCTO, A EMPRINA I ELCITANTE NÃO FOR PABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRINA I ELCITANTE DE MOSTO, DE SAIR A PRESISTAR ANTORDAMENTO PENEDEOU DE MORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ISPECIFICAÇÕES. SE O I LECTANTE NÃO FOR PABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRINA I ELCITANTE DE MOSTO, DE MOSTO, DE PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O I LETONTE NÃO FORDER DE PARA CARGA CONTAÑA DE PARA A DEVIDA CONFERÑA DE PARA CARGA CONTAÑA DE PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ESPECIFICADO DE MOSTO, DE PARA A DEVIDA CONTREÑA DE PARA CARGA DE PARA		DEVE ANULAR CARGA INTERNA EM NO MÁXIMO 30				
DEVE POSSULR PÁS COM ÁBEA DE NO MÁZIMO 99 CMP PARA ADULTO E 31 CME PARA INSANTIL, DEVE POSSUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110.220 BATERIA BYTERNAR E RICARREGAVET, TIPO L'ITITURACION DE NO MINIMO 15, M PARA MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITHO CARDIACO, BATERIA COM CARGA PLENA) E NO MINIMO 15, M PARA MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITHO CARDIACO, BATERIA COM CARGA PLENA) E NO MINIMO DE 309 CHOQUES EM 200 IOU ES (BATERIA COM CARGA PENA), O CARREGAMIENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE FONTE NA SAIDA DO FQUENMENTO, DATA RETURAR A BATERIA DO FQUENMENTO, PARA RECARREGAR ME CARREGADOR EXTERNO), TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACIONELEM DEVE SUDORIAR CECLOS DE RECARGA. DEVERA SER ENTREGIEL INTO DE RECARGA MONTOM PARA CARGA COMPLETACIONELEM DEVE SUDORIAR CECLOS DE RECARGA. DEVERA SER ENTREGIEL INTO DE CENTAS DESCRATAVISIS USO ADULTO, OI BATERIA DE LÍTIO RECARREGAVEL OF FONTE DE CARREGAMENTO BYOLT. DI CABO CONEXÃO COM PC. 91 BOLSA PARA ITAANSPORTE, OI MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANNINA, BOAS PRATICASO DE FABRICAÇÃO GABRICANTE MANUAL DO USUARIO, CERTIFICADO DE CARGANTA DE LE MUSES, DEVERA APRESISTAR ANTINEMENTAL INCLUSAR DE PRODUCTO, A EMPRINA I ELCITANTE NÃO FOR PABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRINA I ELCITANTE DE MOSTO, DE SAIR A PRESISTAR ANTORDAMENTO PENEDEOU DE MORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ISPECIFICAÇÕES. SE O I LECTANTE NÃO FOR PABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRINA I ELCITANTE DE MOSTO, DE MOSTO, DE PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O I LETONTE NÃO FORDER DE PARA CARGA CONTAÑA DE PARA A DEVIDA CONFERÑA DE PARA CARGA CONTAÑA DE PARA A DEVIDA CONFERÑACIA DAS ESPECIFICADO DE MOSTO, DE PARA A DEVIDA CONTREÑA DE PARA CARGA DE PARA						
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220; BATERIA INTERNAR E RECARREGAVEL ITED UTILHILM-HON DE ION MINMO 148 VIX.; DIRACÃO DA BATERIA DE NO MINMO 148 VIX.; DIRACÃO DA BATERIA DE NO MINMO 12 HORAS BM MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITMO CARDIACO CONTRACA DE LOSTE NA SAÍDA DO ROMANO 12 HORAS CHOQUES EM 200 JOUITS; BRATERIA COM CARGA PIENA; O CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE LOSTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO NÃO SERÃO ACETIOS EQUIPAMENTO SO, DE NECESSITAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MÁXIMO SÍORAS, BATERIA DEVE SENDETAR CELOS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGIE JUNTO COM 0 EQUIPAMENTO O INSERIA DE EL CIDOUTA ACETA DE SAMBANITO DE LOS DE SARREGADAS DE SARRAMENTO O INSERIA DE SENDETAR CELOS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGIE JUNTO COM 0 EQUIPAMENTO O INSERIA DE CELOCUE ADESIVAS DE SARRAGAMENTO DE SARREGAMENTO BIVOLT DE CARGA CONTRE DE CARBEGAMENTO BIVOLT DE CARGA CONTRE DE CARBEGAMENTO BIVOLT DE CARBARA DE SARREGAMENTO BIVOLT DE CARBARA DE LOS DESCARREGADAS NO MASAULA DO USUARDO EM PORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE UNITO COM A PROPOSTA DE PRECOS RICISTRO NA MASAULA DO USUARDO EN PORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE VAÑO FOR O FABRICANTE MINOTADORO OU A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA OPTICA) MASAULAL DO USUARDO EN PORTUGUES PARA DE VIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE VÂN FOR O FABRICANTE MONTADORO DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA OPTICA) MATORIZAÇÃO DO FABRICANTE MINOTADORO DE GARACTERISTICAS ACIMA CITAMANO A TENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITAMANO A TENDE CONTRADA DE LOSTO, CONTRADA O COMPARADO COM DE MEMBRANA COMPANA DO COMPARADO COM DES FACIL SURSTITURA O DO LIDAMANO AND NON CARDO DE MATORIA DE PROPO		DEVE POSSUIR PÁS COM ÁREA DE NO MÁXIMO 89 CM ²				
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220; BATERIA INTERNAR E RECARREGAVEL ITED UTILHILM-HON DE ION MINMO 148 VIX.; DIRACÃO DA BATERIA DE NO MINMO 148 VIX.; DIRACÃO DA BATERIA DE NO MINMO 12 HORAS BM MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITMO CARDIACO CONTRACA DE LOSTE NA SAÍDA DO ROMANO 12 HORAS CHOQUES EM 200 JOUITS; BRATERIA COM CARGA PIENA; O CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE LOSTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO NÃO SERÃO ACETIOS EQUIPAMENTO SO, DE NECESSITAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MÁXIMO SÍORAS, BATERIA DEVE SENDETAR CELOS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGIE JUNTO COM 0 EQUIPAMENTO O INSERIA DE EL CIDOUTA ACETA DE SAMBANITO DE LOS DE SARREGADAS DE SARRAMENTO O INSERIA DE SENDETAR CELOS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGIE JUNTO COM 0 EQUIPAMENTO O INSERIA DE CELOCUE ADESIVAS DE SARRAGAMENTO DE SARREGAMENTO BIVOLT DE CARGA CONTRE DE CARBEGAMENTO BIVOLT DE CARGA CONTRE DE CARBEGAMENTO BIVOLT DE CARBARA DE SARREGAMENTO BIVOLT DE CARBARA DE LOS DESCARREGADAS NO MASAULA DO USUARDO EM PORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE UNITO COM A PROPOSTA DE PRECOS RICISTRO NA MASAULA DO USUARDO EN PORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE VAÑO FOR O FABRICANTE MINOTADORO OU A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA OPTICA) MASAULAL DO USUARDO EN PORTUGUES PARA DE VIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES SE O LICTIANTE VÂN FOR O FABRICANTE MONTADORO DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA OPTICA) MATORIZAÇÃO DO FABRICANTE MINOTADORO DE GARACTERISTICAS ACIMA CITAMANO A TENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITAMANO A TENDE CONTRADA DE LOSTO, CONTRADA O COMPARADO COM DE MEMBRANA COMPANA DO COMPARADO COM DES FACIL SURSTITURA O DO LIDAMANO AND NON CARDO DE MATORIA DE PROPO						
RECARREGAYEL TIPO LITHIUM-ION DE NO MÍNIMO 12 HORAS DVD. DURAÇÃO DA BEIREIA DE NO MÍNIMO 12 HORAS DEM MODO DE MONTIOREAÇÃO DE RITIVO CARDÍACO DE ATERIA COM. CARGO, PERA JE NO MÍNIMO DE 300 CONTRATO, PERA JE NO MÍNIMO DE 300 CONTRATO, PERA JE NO MÍNIMO DE 300 CONTRATO, DE NOTEN AS MINIMO DE 300 CONTRATO, DE NOTEN AS ASÍNA DO EQUIPAMENTO NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARREGAR PER CARREGADOR EXTERNO); TIMO DE CONTRATO, CONTRATOR CONTRATOR CONTRATOR COMPETACOMPIETRAMENTO DE AGRANDA NO MAXIMO SIDRAS: BATERIA DEVE SUPORTAR CELOS DE RECARGA DEVERA SER ENTREGUE UNTO COM O FIQUIPAMENTO OIPAS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTAVES USO ADUITO; OI BATERIA DE LITTO RECARRIGAR PER ATERIA DEVE SUPORTAR CELOS DE RECARRIGA PER ATERIA DEVE SUPORTAR CELOS DE RECARRIGA PER ATERIA DEVE SUPORTAR CELOS DE RECARRIGA PER ATERIA DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTAVES USO ADUITO; OI BATERIA DE LITTO RECARRIGA PER ATERIA PER LITTO RECARRICA PER ATERIA PER LITTO RECARRIGA PER ATERIA PER ATERIA PER LITTO RECARRIGA PER ATERIA PER ATERIA PER LITTO RECARRIGA PER ATERIA PER ATERIA PER ATERIA PER LITTO RECARRIGA PER ATERIA PER ATER						
VINCE, DIRAÇÃO DA BATERIA DE NO MÍNIMO 12 HORAS EM MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO (BATERIA COM CARGA PLENA) E NO MÍNIMO 10 B. CICIOQUES SEM 200 JOULES GATERIA COMO CARGA PLENA! CONTACA DE FONTE NA SAÍDIA DE NO MÍNIMO 10 B. CONTACA DE FONTE NA SAÍDIA DE POLIPAMENTO NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITIAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITIAM RETRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARREGAR EM CARREGAGODO EXTERENO; TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTE DE SUBCARREGADA) NO MÁNIMO 5 HORAS, BATERIA DE SENAREGADA) MAXIMO 5 HORAS, BATERIA DE SENAREGADA MAXIMO 5 HORAS, BATERIA DE SENAREGADA) MAXIMO 5 HORAS, BATERIA DE SENAREGADA DE SCARATAVES USO ADULTO, 01 BATERIA DE LÍTIO RECARREGAVE], 01 FONTE DE CARREGAMENTO HIVOTI 101 CABO CONEXÃO COM PC: 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 HAMALA DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE CARANTIA DE 12 MESSES, DEVERA APRESENTAR MANIMAL DO USUÁRIO EM PORTIGUES PARA A DEVUNA CONFERÊNCIA DAS ESPECIENÇÃOSES, SE O LICETANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU LIMPORTADOR DO PRODUTO, O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANALISE DA GUIPE FENICA PARA EXPREICA SE ON DESMOA TENDE AS CARACITERISTICAS ACIMA CITADAS O LICITANTE VENCEDOR DE VERA FORNECET RIEBRA APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OL MANUSAGO DE NORME, ORDERCALIZARO O PRODUTO, O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANALISE DA EQUIPE TECNICA PARA VERRICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACITERISTICAS ACIMA CITADAS O LICITANTE VENCEDOR DE VERA FORNECET RIEBRA MESMOS PARA MANISAGO DE RANCA, ORDERCALIZARO O PROSISONANA QUE MANISAGO DE RANCA, ORDERCA TERRENAMENTO PARA MANISAGO DE ROMA CORO, ORDERCA DE LO REMANISO DE ACIDA DE LO REMANOS PARA DE LO REMANISO DE ACIDA DE LO REMANOS PARA EXAMES DE DIVERSO, ORDERCA DE LO REMANOS PARA PARA DE LO REMANOS PARA DE LO REMANOS PARA DE LO REMANOS PARA DE LO REMANOS PA						
EM MODO DE MONTORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO BATERIA COM CARGA PLENA E NO MÍNIMO DE 300 CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA COM CARGA PLENA) C CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE FONTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO NÃO SERVICA DE FONTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO NÃO BETURAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARREGAR EM CARREGADOR EXTERNO): TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MAXIMO SÍ IORAS, BATERIA DEVE SUDORITAR CICLOS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOQUE ADESTAS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOQUE ADESTAS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOQUE ADESTAS DE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOCUE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOCUE RECARGA: DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O FOUIDAMENTO 61984 DE GEOCUE RECARGA: DEVERA TONTO COM A PROPOSTA DE PRECOS RECISITRO NA ANVISA DAOS PRATICAS DE FABRECA SOR FUNCIONE MANUAL DO USUÁRIO EM FORTUCUÉS PARA A DEVIDA NÃO FOR O PABRICANTE, MONTO PROPOUTO A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM CARGA CARGA CARGA CARGA AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, MONTO PROPOUTO A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNDAMENTAL PARA DEVERGA PRESENTAR JUNDAMENTAL PARA DEVERGA PRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE SORRIGATION COMPRICATIVA DE COMPRISA MANUALDO USURA FORNICAR TREBAMENTO PARA MANUSCA DO FOUIDAMENTO PARA OS PROPISSIONAIS QUE MANUSCARÃO DE DA JUNTO PARA DEVERGA PARA SOR PROPISSIONAIS QUE MANUSCARÃO DE DA JUNTO PARA DE SAMA SOR DA SALVER DE MAJOR RESISTENCIA: -CONEXÃO PARA PERA DE INSULAÇÃO, DESTRIBUTIOS A CONTREMENTO PARA MANUSCA DE RACIONAMENTO TENAROR SER MAJOR RESISTENCIA: -CONEXÃO PARA PERA DE INSULAÇÃO, DE PRECARAMES GERAIS NÃO DIVIDA PARA PARA DE SALVER DE MAJOR REMBERANA EM POLOCAMBENTO TARA SOR PROPISSIO						
BATERIA COM CARGA PIENA) E NO MINIMO DE 300 CHOQUES EN 200 JOULES (BATERIA COM CARGA PLENA) O CARREGAMENTO DA RATERIA DEVE SER ATRAVES DE CONEXÃO DE FONTE NA SUÍDA DO EQUIPAMENTO (NÃO REPURAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO (NÃO REPURAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARREGAR EN CARREGADOR ENTERNO). TEMPO DE CARGA MÁXIMO PARA CARGA COMPLETACOMPLETIAMENTE DESCARREGADA) NO MASIMO S HORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARGA DEVERA SER ENTRECIEL UNITO COM O MASIMO S HORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARGA DEVERA SER ENTRECIEL UNITO COM O DESCARTÂVES USO ADULTO, OI BATERIA DE LÍTIO RECARREGAVE), 10 FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT; OI CABO CONEXÃO COM PC; OI BOLSA PARA TRANSPORTE, OI MANILA. DO USUARGO, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES DEVERÁ APRESENTAR IDINTO. COM A PROPOSTA DE PRECOS REGISTRO NA MANILAL DO ISUARIAL. DO USUARGO, CERTIFICADO CONFERÊNCIA DAS SEPECIFICACOS. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE. DIPORTADOR DO PRODITO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPREVA APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPREÑOLA DAS SEPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU HIMOSTADOR DO PRODITO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPREVANDO ESTA CELUTAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANÁI ISE DA EQUIPE TEXNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTRESTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNICE TI REINAMENTO PARA MANISERO DO FOJIERAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANISBARÂNO DO ROMACIO. TO PETRA OTTUBLO LA DISTRIBUIDOR NACIONAL MORADOR DO PETRA DE ADEA MANISBARANO DO ROMACIONAL TO TRANSPINO LO PARA REAMENS GRADA NÃO NON ASSONOS, POSA MEILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO LUMÍNAÇÃO BRANCA COJUANDO COMPARADO COM LAMPADAS HAÍOGENAS, E DE ALTO BRIHA, COM ENCREDADOR DE SERVA FORNICA PER MARCE E MARCO EN ENTRECINO SENSONI POR PARA PRESENTAR OFRA DE PARA PARASES DE BOLAS OS TRANSPINOS E MODELOS, FACIL SUBSTITUÇÃO DA LAMENTO						
CHOQUES EM 200 JOULES (BATERIA COM CARGA PLENA) O CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVES DE CONEXÃO DE FONTE NA SAÍDA DO EQUITAMENTO NÃO SERÃO ACETIOS ROJUMANENTOS QUE NECESSITAM BE ACATROSA COMPLETAMENTO DES QUE NECESSITAM BE CARREGAR EM CARREGADOR EXTERNO). TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MÁNIMO S HORAS SERTERIA DEVE SEDENTAR COMPLETAMENTE DESCARTAVES USO ADULTO. OI BATERIA DE LÍTIO DE CARGA MAXIMO DE SENCARTAVES USO ADULTO. OI BATERIA DE LÍTIO DE CARGA COMENTA DE COMPLETA CICLOS DE RECARGA; DEVERA SER ENTEGUE JUINTO COM O EQUIPAMENTO OI PAS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTAVES USO ADULTO. OI BATERIA DE LÍTIO DE CARANTIA DE L'UNES. DE L'UNES. DESCARTAVES USO ADULTO. OI BATERIA DE LÍTIO DE CARANTIA DE L'UNES. DE L'UNES. DESCARRIA DE L'UNES. DE L'UNES. DE L'UNES. JUNTO COM A PROPOSITA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PERATICAS DE FABRICAS OI GABRICANTE, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCILÉS PARA A DEVIDA A CARACTERISTICAS ACUMENTADO ENTA AUTORIZAÇÃO DO TABRICANTE. IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMPECADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMPECADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPECADOR OU DISTRIBUIDOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPECADOR OU DISTRIBUIDOR						
O CARREGAMENTO DA BATERIA DEVE SER ATRAVÉS DE CONEXÃO DE FONTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO (NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUIPAMENTO (DE CENTRO); TEMPO DE RECARREGARE ME CARREGADOR EXTERNO); TEMPO DE RECARREGADE ENTRA EXPENSIVO (NÃO MAXIMO 5 HORAS; BATERIA DEVE SUDORTAR CICLOS DE RECARRA, EDVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO 01PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LÍTIGO RECARREGADENTO 01PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LÍTIGO RECARREGADENTO 01PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LÍTIGO RECARREGADENTO BUNCOLT; 01 CABO CONEXÃO COM P. 20 IBOLSA PERA ADELA DE LÍTIGO RECARREGADES (DE MANUAL DO USUARDO, COM P. 20 IBOLSA PERA ADELA DE LÍTICO COM A PROPOSTA DE PESCES RECISTOS NA ANNISA, BOAS PÉATICAS DE FABRICACÃO FABRICANTE MANUAL DO USUARDO EM PORTUGUES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SEO LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU HOPOTATORO PO PODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE ADELA DE ACEITA DE LÍTICO DE L						
CONEXÃO DE FONTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO (NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTO) COM ENCESSITIAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARREGAR METARREGAR METARREGADRE RETERNO); TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA (COMPLETA CARGA CARGA COMPLETA CARGA (COMPLETA CARGA CARGA COMPLETA CARGA CARGA COMPLETA CARGA (COMPLETA CARGA CARGA CARGA CARGA (CARGA CARGA						
SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM RETIRAR A BATERIA DO EQUIPAMENTO PARA RECARRIGAR EM CARRIGADOR EXTERNO; TEMPO DE CARGA MANMO PARA COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARRIGADA) NO MANNOS 710RAS; RAFEIRA DEVE SUBJECTAR CLESS DE RECARGA; DEVERA SER SIPELOUE JUNTO COM MANNOS 710RAS; RAFEIRA DEVE SUBJECTAR CLESS DE RECARGA; DEVERA SER SIPELOUE JUNTO COM MANNOS 710RAS; RAFEIRA DEVE SUBJECTAR CLESS DE RECARGA; DEVERA SER SIPELOUE JUNTO COM MANNOS 710RAS; RAFEIRA DEVE SUBJECTAR CLESS DE RECARRIGAVEL 01 FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT: 01 CADO CONEXÃO COM PC, 01 BOISA PARA TRANSPORTE, 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTICOLES PARA A DEVUDA CONSPRENCIA DAS SPECIFICAÇÕES SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU RIPORTADOR DO PRODUTO. A EMPRESA LICITANTE DEPRE MARRISENTO. DISTRIBUCIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMBEGUALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSABA POR ANALISE DA GUIDE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECES TRIERAMENTO PARA MANUSEARÃO DO DEA. 4 OTOSCOPIO COM ESTOIO MACIO, FO, FIBRA ÓPTICA/QUINID PUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, DOS MATILAS AS MANUSEARÃO DO DEA. 4 OTOSCOPIO COM ESTOIO MACIO, FO, FIBRA ÓPTICA/QUINID PUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, DOS MATILAS AS MANUSEARÃO DO DEA. 5 DE ALABORADAS LA LA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PARA DE INSUÉRIA CAO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA ILIMARACA PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA; ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, FACEL SUSTITUIÇÃO DA LA LAMPADA SENON CABO EM METAL COM REVISITIENTO I TRANFÉS DE BOTÃO LIÁMPADAS HALÁCERADO - ALIMENTAÇÃO ATRANÉS DE BOTÃO LIÁMPADA SA DE X-ROMO, PROPOCROTO A LA MAPADAS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EMBRANCA (PROPOCROTO E LA LA MAPADA BRANCA (QUANDO COMPARADO COM						
RETIRAR A BATERIA DO FOUIPAMINTO PARA RECARRGAR HORREGADOR EXTERNO), TEMPO DE CARGA MAXIMO PARA CARGA COMPLETACOMPLETAMENTI DELSCAREGADA) MAXIMO SHORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARGA DEVERA SER ENTRECIDE UNTO COM MAXIMO SHORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARRIGAVEL 10 PONTE DE CARREGADA) DESCARTÍAVEIS USO ADULTO, 01 BATERIA DE LÍTIO RECARRIGAVEL 10 PONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT: 01 CABO CONEXÃO COM PC, 01 BOLSA PARA IRANSPORTE, 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANNISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PONTROJES PARA A DEVIDA CARDERO LA BRICANTE OU BRORTADOR DO PRODUTO A FEMBRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUÍDOR NACIONAL O LOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA A DEVIDA CARDINAMENTO VENECORO PASSARA POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERRIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADOS O LUTANTE VENECDOR DEVERA FORNECER TREINAMENTO PARA OUN MANUSSARÃO DO DEA. OU SUBMINISTARÃO DO PEA. OU SUBMINISTARÃO DO PEA. OU SUBMINISTARÃO DO PEA. OU SUBMINISTARÃO DO PEA. OU SUBMINISTARÃO DO DEA. OU SUBMINISTARÃO DO PEA. UMBINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA MAGEM: LEVE COMPACTO E MAGO RESUBILITA AVALLAR A MOBILIBRIO DE DA LESABRAMA ILIMANICA (PERA DE ALTIRADO A VISUALIZAÇÃO LUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA MAGEM: LEVE COMPACTO E REGONÓMICO, OTRECE CA ALTA PRETOMANACE E MAGO RESUBILITA AVALLAR A MOBILIBRIO DE DA LESABRAMA ILIMANICA (PERA DE ALTIRADO A VISUALIZAÇÃO LUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA MAGEM: LEVE COMPACTO E REGONÓMICO, OTRECE A LETA PRETOMANACE E MAGO RESUBILITA AVALLAR A MOBILIBRIO DE DA LESABRAMA ILIMANICA (PERA DE ALTIMENTA CADA STRAVES DE PROPORCIONA DESI LEGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACCIONAMENTO A TRAVÉS DE BOTÓR CARDOS SUBILITA A VALLAR A MOBILIBRIO DE DA LESABRAMA ILIMENTA DE LEVERA DE COMPACTOS E CORROSOES AMPLO CAMPO DE VISÃO COM ALMENTO LA						
RECARREGAR PM CARREGADOR EXTERNOS; TEMPO DE CARGA MÁXIMO PARA CARGA COMPLETA/COMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MÁXIMO SHORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARGA; DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM O GOUDAMENTO JORAS DE CHOQUE ADESIVAS DE SECARREGADA DE COMPANENTO JORAS DE CHOQUE ADESIVAS DE SECARRA SER ENTREGUE JUNTO COM O GOUDAMENTO JORAS DE CHOQUE ADESIVAS DE SECARRA SER ENTREGUE JUNTO COM O GOUDAMENTO JORAS DE CHOQUE ADESIVAS DE SECARRA SER ENTREGUE JUNTO COM A DESCARTA SE LOS DESCARRAS DE CARGO CONEÑA COM COMPAÑA COM PERO DE CARRANTIA DE LUMBOS. DE CARGO CONEÑA COM COMPAÑA COM COMPAÑA COM PERO DE CARRANTIA DE LA MESCA DE CARGO CONEÑA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA. BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO GABRICANTE DE MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES PARA A DEVIDA CONTRENCA DAS ESPECITICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRISA A LICITANTE DEVERA A PRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRISA A LICITANTE DEVERA A PRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR OU CONTRETADOR A COMPRESA DE COMPAÑA COMPAÑA DE COMPAÑA DE CARROLLO DE						
CARGA MÁXIMO PARA CARGA COMPIETACIONIPETAMENTE DESCARREGADA) NO MÁXIMO 5 HORAS; BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARCA: DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO DIPAS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS USA DOLUTIC, OI BATERIA DE LÍTIG RECARREGAVEL, OI FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT, OI CABO CONEXÃO COM PC: OI BOLSA ITENASPORTE, OI MANUAL DO USULRIO; CERTIFICADA ILIMATO COM A PROPOSTA DE PRICOS REGISTRO NA ANVEA, BOAS PRATICAS DE PABRICAÇÃO (PABRICANTE) MANUAL DO USULRIO; CERTIFICADA ILIMATO, COM A PROPOSTA DE PRICOS REGISTRO NA ANVEA, BOAS PRATICAS DE PABRICAÇÃO (PABRICANTE) MANUAL DO USURGO EM PORTUGUES PARA DE DEVIDA CONFREÑACIA DAS ESPECIFICAÇÕSS. SE O LICITANTE NÃO FOR OF FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRISA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. HIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. HIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE. HIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE. RIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE. RIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE. RIPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL. COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAR O PRODIUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA GOULE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACINA CITADAS. O LICITANTE MACIGISTA SE ACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. LUMÍNIAÇÃO BRANCA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACINA CONTRADAS OLIL MANUSARBAÑO DO DARA 4 OTOSCÓPIO COM ESTO MACIO, PORTUDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS). EDE ALITO BRIBHO, COM EXCELEVEN ENTIDEZ DA MAGRIEM - LEVE, COMPACTO DE PROPORCIONA DESLISA NÃO INVASIVOS, POSS AMPILLAS, ESPÍCULOS DESIONALS DA MAGRIEM - LEVE, COMPACTO DE PROPORCIONA DESLIGA ENTOCRADO PARA PERA DE INSUELAÇÃO, POSSIBLITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MIRMIREMA ILIMPÁNICA (PERA DE CINDENTA SITUAÇÃO DA MAGINA DA ORDINARIA CA PERA DE DESUELAÇÃO, POSSIBLITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MIRMIREMA ILIMPÁNICA (PERA						
COMPLETACOMPLETAMENTE DESCARREGADA) NO MAXIMO 5 HORAS, BATERIA DEVE SUPPORTAR CICLOS DE RECARCA; DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO OIPAS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTAVEIS USO ADULTO; OI BATERIA DE LITIO RECARREGAVE; IO PORT DE CARREGAMENTO BINOLT; OI CABO CONEXÃO COM PC; OI BOLSA PARA IRANSPORTE, OI MANUAL DO USUAGRO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPORTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO; PABRICANTE; NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A FORMESAN LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR ALTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR DO PRODUTO, A FORMESAN LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR ALTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR DO UDISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ ALTORIZAÇÃO DO CAMERICANTE, OU IMPORTADOR DO PRODUTO A FORMESAN LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR ALTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR DO UDISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO CAMERICANTE, OU IMPORTADOR DO PRODUTO BOULPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERTIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTÓDIO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) ELIMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LAMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM ESCANDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO ENTERNO E PARA EXAMES GUERAS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. BULMMAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LAMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM ESCANDAMO, POSSULI CONVENIENTE CLIP QUE PROPOGOMOMO, OIFERCE ALTA PERFORMANCE E MADOR RESISTÊNCIA - CONEXÃO PARA PERA DE INSUELAÇÃO. POSSIBILITA AVALIDAR A MOBILIDADE DA MEMBERANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA): ESPÉCULOS DISPONIVEIS EM DIVERSOS TAMANNOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TEMOPLÁSTICO REFORÇÃODO POSSULI CONVENIENTE CLIP QUE PROPOGOCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE DOTAO UNIDADA		, "				
MÁXIMO 5 HORAS, BATERIA DEVE SUPORTAR CICLOS DE RECARCA: DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO 01PAS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTAVEIS USO ADULTO: 01 BATERIA DE LITIO RECARREGAVEI; 01 FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT; 01 CABO CONEXÃO COM PC: 01 BOLSA PARA ITRANSPORTE, 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE U MESES, DEVERA APRESENTAR ANVISA, BOAS BRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS PARA A DEVIDA CONFRÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕIS, SE O LICITANTE NÃO FOR OF FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICIANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA AUTORIZAÇÃO DO AGRICANTE, IMPORTADOR OU AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA PORNECER TRENAMENTO PARA VENCEDOR DEVERA PORNECAR TRENAMENTO PARA VENCEDOR DEVERA PORNECAR TRENAMENTO PARA VENCEDOR DEVERA PORNECAR TRENAMENTO PARA VENCEDOR DEVERA APRESENTANO PARA PRINCAMENTO PARA EXAMES GERAIN ÃO INVASITOS, POIS AMPILIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, ILIMINAÇÃO BRANCA (QUIANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRIBHO, COM EXCELENTE NITIBLE DA MAGIGIM. LEVEL, COMPACTO IE ERGONOMICO, OFERCE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTENCIA - CONEXÃO PARA PETA DE INSUFLICAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA INMPÂNICA (PERA DE CINCULTAÇÃO DA MAGIGAME CARDO ES MESTALOCADO PARA PARA DE INSUFLICAÇÃO CONEXCELENTE INTERIOR ADA ACTUAL DA COMPACTA						
RECARGA; DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O GOUDAMENTO O IPÁS DE CIOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LÍTIO RECARREGAVE, 10 FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT; 01 CABO CONEXÃO COM PC; 01 BOISA PARA TRANSPORTE, 01 MAUNIAL DO USUARRO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPORTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS BRATICAS DE FABRICAÇÃO (PABRICANTE) MANUAL DO USUARDO EM PORTUCIDES PARA A DEVIDA CONFERCIA DA SUA COMERCIA DE PORTUCIO PORTUCIA A FUNTO COM A PROPORTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS BRATICAS DE FABRICAÇÃO (PABRICANTE) MANUAL DO USUARDO EM PORTUCIDES PARA A DEVIDA CONFERCIA DA SUA COMERCIADOR DO PROPORTO A FUNTO COMPANIA DE PORTUCIO PROPORTO A PUBLICA DE SUA COMERCIALIZAR O PRODUTO. A FUNTO COMPANIA DE PORTUCIO PROPORTO A COMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO A COMERCIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENEDOR PASSARA POR NAÑALISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERTIFICAR SE O MESIMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNICCER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROPISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTODIO MACIO, E.O (FIBRA ÓPTICA) ULIMINAÇÃO BRANCA (QUANDO VISUALIZAÇÃO) ILLIMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS ILLIÓGENAS E DE ALTO BELLIO, COM REGELERADA O RACIONAMENTO A VISUALIZAÇÃO RESISTENCIA - CONEXÃO PARA PERA DE INSUELAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBERANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANIOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÁMPADA XENON CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REPORÇADO, POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIAMPANICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANIOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÁMPADA XENON CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REPORÇADO POSSIBILITA A MOBILIDAÇÃO DE ACO NOX. ALTAMENTE RESISTINTE Â I						
DESCARTÁVER USO ADULTO, O IBATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, O I FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT. O I CABO CONEXÃO COM PC. O IBOLSA, PARA TRANSPORTE, O MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANITIA DE LO MESES, DEVERBA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVINSA, BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, FABRICANTE, MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO CONFERÊNCIA DAS ESPECÍFICAÇÃOS. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE O JI MPORTADOR DO PRODUTO. A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR ALTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUTIOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUTIOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUTIOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUTIOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUTIOR NACIONAL COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO DO PROPERTOR RESEAR PRODUTO. A COMPROVANDO A COMPROVANDO ESTA A RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO ROTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO ROTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO ROTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO ROTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALICARÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALICARÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALICARÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA AVALICARÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO RUTORIZAÇÃO POSSIBILITA						
DESCARTÁVEIS USO ADULTO; OI BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁNELO I FONTE DE CARREGAMENTO DIVOLT; OI CABO CONEXÃO COM PC; OI BOLSA PARA TRANSPORTE, OI MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCULES PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECÍFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE. IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERRÍCAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TERIBAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS ROFIESSIONAIS QUE MANUSEARÃO DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA ÓPTICA) UNID EUNDAMENTAL PARA EXAMÉS DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMÉS GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFIERCE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA CONEÃO PARA PERA DE INSUFILAÇÃO. PROPIDIEITA A VISUALIZAÇÃO. PROPIDIEITA A VISUALIZAÇÃO. PROPIDIEITA A VISUALIZAÇÃO. PROPIDIEITA A PRESENTIVE EM DIVERSOS TAMASNIOS. E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA SA ESPÉCLLOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMASNIOS. E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO TATAVÉS DE E PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FINADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLICA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLICA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DETÓRO LIGADESLICA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLA RAMESTO DE SE						
RECARREGÁVEL; OI FONTE DE CARREGAMENTO BIVOLT; OI CABO CONDEXÃO COM PC; OI BOLSA PARA TRANSPORTE, OI MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS PARA A DEVIDA CONFREÑCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO CAMBRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDON NACIONAL OU CONTROL ON ESTÓNICA DE COMPROVANDO PERO DE VERÃ FORMECA PLADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROPISSIONAIS QUE MANUSARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTÓNIO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) ULUMINAÇÃO BRANCA (OUANDO COMPRANDO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, I-EVEY, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - COROSÃO PARA PIERA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÁNICA (PERA O PCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA SENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSOUI CONNEMIENTE CLÍP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO A TRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLICA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AS; CAPICO COMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROUFICANDO A VERDADERIA COR DO TECIDO; CA						
01 CABO CONEXÃO COM PC; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES; DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUCUÉS PARA A DEVIDA CONFREÑACIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERA APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO A COMERCIALIZA O PRODUTO, O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARA POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOIO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMIS DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMIS GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPRANDO COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFIECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA MÉMBRANA RESISTÊNCIA, - CONEXÃO PARA PIRA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIRA A MOBILIDADE DA LAMPADA SIA RESPÍCALOS DISSONIVEIS ESIA DIVERSOS. TAMASHIOS E POPORTOGADO DE OSSIBLAÇÃO PARA PARA SIA RESPÍCALOS DISSONIVEIS ESIA DIVERSOS. TAMASHIOS E PORDOGICIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER PINADO DO ROBOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE						
TRANSPORTE, 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, EDVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS PARA A DEVIDA CONFRÉÑCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO, O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSAR POR NAÍLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TRIEIAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA)UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, ILIJMINAÇÃO BRANCA (QUAND) COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; -LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFILAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÁÑICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUL CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FINADO NO BOLOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA: CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA OPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 25V DE XENON, PROPORCIONA ALAMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO NOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPID. CAMPO DE VISÃO COM MEMILIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTIRCA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLICHIT; TECLADO MÉMBRAN AE MA POLICARRONATO DE ALTA	1					
DE GARANTIA DE 12 MESES, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES PARA A DEVIDA CONERÉÑCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO. A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR DO LE DISTRIBUÍDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO, O EQUIPAMIENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAS SEIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNACET REINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMIENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID PUNDAMIENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERRAS NÃO RIVASIVOS, POIS AMPILIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. LICIMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARDAD COM LAMPADAS IIALÓGENAS) E DE ALTO BRILIO, COM EXCELITME NITIDE DA B MAGERA. LEVE, COMPACTO E REGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAJOR RESISTENCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA IMPÁÑICA (PERA OPCIONAL NÃO INSUENCE) ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODDEOS, FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÁMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO; POSSUL CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FINADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALIANS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBISTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LÂMPADA 25V DE KONO, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E BILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR ROTECIDO; CABEÇA EM ABS E ACO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMETIRCA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; IDISILAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLICHIT, TECLADO MEMBRANA EM MO DIL CORRADANTO DE ALTA	1					
JUNTO COM A PROPOSTA DE PRECOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÉTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS PARA A DEVIDA CONFRÊÑCIA DAS ESPECIFICAÇÕES, SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZAGO A COMERCIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OVUÍDO EXTERNO E PARA EXAMES GIERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, LIUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILIDIO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; -LEVE, COMPACTO E REGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÉNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER PEXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO: AUTOMÁTICO AO SER PEXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO: AUTOMÁTICO AO SER PEXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO: AUTOMÁTICO AO SER PEXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO: AUTOMÁTICO AO SER PEXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO COM LAMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROFITANDO A VERDADERIA COR DO RECEDIO: CABEÇA DE MA BE ACO INOX, ALTAMINITE RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÕES: AMPLO CAMPODO COMPATÍVEL TINDAMENTO DE VISÃO COM MANU						
ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (FABRICANTE) MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUÍDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADA O A COMERCIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANALISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERRIFICAS SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSERA O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, FO (FIBRA ÓPTICA) UNIDAMENTAL PARA EXAMÉS DO OLVIDO EXTERNO E PARA EXAMÉS GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM, - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERÉCE ALTA PERFORMANCE E MAJOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFIAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA ILMÁNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS, FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÁMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO; POSSUÍ CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLOS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILIAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL. TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OUSTRUÇÕES, SER REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LAMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E BRIHANTE, PROJETANDO A VIENDADERICA COR DO TÉCIDO; CABEÇA EM ABS E ACO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPRICAÇÃO DE IMBAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADEUNID MÍNIMA 15KG, MODO DE OPERAÇÃO DIGÍTICA; ISBILAY EMILIADO DE OPERAÇÃO DIGÍTICA		,				
MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRISA LICITANTE DE DEVERÁ A PRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO, O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANALISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIDIA CITADAS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MASUSEARÃO DEA: 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O. (FIBRA ÓPTICA) EUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASSIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LAMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILIIO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E EBGONÓMICO, OFERCE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORCADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALIANAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUCOES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LÁMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMFARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILIANTE, PROJETANDO A VERDADERICA COR DO TECIDO, CARREÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPILO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPILAÇÃO DA MAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADEUNID MÍNIMA ISKG; MODO DE OOPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LO COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA						
CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANALISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFESSIONAIS QUE MANUSERARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOIO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA)UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERÁIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPILA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO ILIUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM: LIEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAJOR RESISTÊNCIA; - CONCEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA IMMÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÁMPADA 25 V DE XENON, PROPORCIONA DE SIR OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÁMPADA 25 V DE XENON, PROPORCIONA DE SIR OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO DE 3 VEZES: LENTE GRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPILAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG, MODO DE OOPRAÇÃO DIGITIX; DISINAY MINIMA ISKG, MODO DE OOPRAÇÃO DIGITIX; DISINAY MINIMA ISKG, MODO DE OOPRAÇÃO DIGITIX; DISINAY MELMY/ MILMA ISKG, MODO DE OOPRAÇÃO DIGITIX; DISINAY MELMY/ MELM						
NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ A PRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSERAÑA O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OLVIDO EXTERNO E PARA EXAMÉS GERAÍS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGÉM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAJOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALÍAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITULIÇÃO DA LÁMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LÁMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADERRA COM DE TIENA OPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LÁMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADERRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E ACO INOX. ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES: AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES: LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGÉM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKÓ; MODO DE ODERAÇÃO DIGITA; DISPLAY 109E MEMBRANA E MA POLICARBONATO DE ALTA						
A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRISENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFFRECE ALTA PERFORMANCE E MAÍOR RESISTÊNCIA: - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÂSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 25.V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E ACO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG, MODO DE OCERÇAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OULCD COM BACKLIGHT; TECLADO MÉMBRANA EM POLLCARRONATO DE ALTA						
AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARA O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA IIMPANICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORÇADO: POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SER PORDADA EXAMENTO AUTOMÁTICO AO SER PORDADA SEN DE SER AQUECIMENTO, LÁMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VEDADBERA COR DO TECIDO; CABECA EM ABS E ACO INOX. ALTAMÉNTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG, MODO DE OFERÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLLCARBONATO DE ALTA						
DISTRIBUIDOR NACIONAL COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA)UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALGGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; -LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONNEMIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIERA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PRODICTANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA MAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG, MODO DE OFERÇAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MÉMBRANA EM POLLCARBONATO DE ALTA						
AUTORIZADO A COMBECIALIZAR O PRODUTO. O EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARĂ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERISTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCOPIO COM ESTOIO MACIO, F.O. (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUELIÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUIE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO A4; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO, LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E ACO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OULCD COM BACKLIGHT; TECLADO MÉMBRANA EM POLLCARBONATO DE ALTA						
EQUIPAMENTO VENCEDOR PASSARÁ POR ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O. (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUELAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÁNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DÍVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUÍ CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO, CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE Á IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; IDSPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLLCARBONATO DE ALTA						
EQUIPE TÉCNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSERAÑO ODEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILLUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA: - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO: POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES: LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OULCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA						
AS CARACTERÍSTICAS ACIMA CITADAS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GRAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LĂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÁMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO: CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM ADMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIH, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA						
VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) (UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA: - CONEXÃO PARA PERA DE INSULLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPI-ÁSTICO REFORÇADO; POSSUL CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECUMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE Á IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA		EQUIPE TECNICA PARA VERIFICAR SE O MESMO ATENDE				
MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERCEC ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO. POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÁMPADA XENON, CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGADESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA						
QUE MANUSEARÃO O DEA. 4 OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO: LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA N'FANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA						
OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA)UNID FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILLUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO. COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANCA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA		VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA				
FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA ISKG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TELADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA		VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS				
FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES: AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNIDA MÉNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TELADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA		VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA.				
ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAJOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES: LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA ISKG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA.	MD/OMNI	04	900,00	3.600,00
ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÓGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E		04	900,00	3.600,00
LÂMPADÁS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS	3000	04	900,00	3.600,00
EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÕGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO.	3000	04	900,00	3.600,00
ERGONÓMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÈNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE Á IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO.	3000	04	900,00	3.600,00
RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÁNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE Â IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM	3000	04	900,00	3.600,00
RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÁNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE Â IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM	3000	04	900,00	3.600,00
POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES: LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E	3000	04	900,00	3.600,00
TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÁMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR	3000	04	900,00	3.600,00
MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO,	3000	04	900,00	3.600,00
MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA	3000	04	900,00	3.600,00
CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA);	3000	04	900,00	3.600,00
REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERCE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E	3000	04	900,00	3.600,00
PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON;	3000	04	900,00	3.600,00
FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO	3000	04	900,00	3.600,00
LIGA/DESLIGA INTÉGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE	3000	04	900,00	3.600,00
2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER	3000	04	900,00	3.600,00
TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO	3000	04	900,00	3.600,00
OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE	3000	04	900,00	3.600,00
LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL,	3000	04	900,00	3.600,00
BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERCE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM	3000	04	900,00	3.600,00
HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO;	3000	04	900,00	3.600,00
VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS	3000	04	900,00	3.600,00
INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS É CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA 109E	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS	3000	04	900,00	3.600,00
CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA 109E	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A	3000	04	900,00	3.600,00
DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA 109E	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO	3000	04	900,00	3.600,00
INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. 5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E	3000	04	900,00	3.600,00
5 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNID MELMY/ 02 1.008,00 2.016,00 MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO	3000	04	900,00	3.600,00
MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE	3000	04	900,00	3.600,00
EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	4	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNITE FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM.	3000 XENON			
MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	5	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM.	3000 XENON			
	5	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNITE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY	3000 XENON			
RESISTENCIA, FUNÇAO TARA ATE A CAFACIDADE	5	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNIE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO	3000 XENON			
	5	VENCEDOR DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO EQUIPAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE MANUSEARÃO O DEA. OTOSCÓPIO COM ESTOJO MACIO, F.O (FIBRA ÓPTICA) UNIT FUNDAMENTAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, POIS AMPLIA AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL NÃO INCLUSA); ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL, TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; LÂMPADA 2.5V DE XENON, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA (QUANDO COMPARADO COM LÂMPADAS HALÔGENAS) E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, CAPACIDADE UNIIE MÍNIMA 15KG; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM, LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA	3000 XENON			



MARIMA DA RALANCA, SONDE DE ALIMENTAÇÃO MATOMATICO GIVICITA, CONSISTION MAKINO 18 VA IOMOLOGADA PLEO INNEIRO E AFERIDA PELO PIÓN. EFEROCADIOGRAFO ELO RINEIRO E AFERIDA PELO PIÓN. EFEROCADIOGRAFO ELO RINEIRO E AFERIDA PELO PIÓN. MINIMO 7 POLECADAS TOUCHISCREEN, PARA VISUALIZACIA SIMILITARIA DOS 12 TRACA POS DE FECE EM TEMPO REAL, CAPTURA SIMULITARIA DOS 12 TRACA POS DE FECE EM TEMPO REAL, CAPTURA SIMULITARIA DOS 12 TRACA POS DE FECE ENTERNO REAL, CAPTURA SIMULITARIA DOS 12 TRACA POS 12 CANAIS VOT, TECLADO DE MEMBRANA PARA ATALIA DE RÁPIDO. MEMORIA INTERNA PARA ARMAZINAMENTO MINIMO DE 80 RO REGISTROS DE ECO PARA POSTETERA DE RINGERO DE 80 RO REGISTROS DE ECO PARA POSTETERA DE RINGERO PARA COMBRACA ATRAVES DE CONTXÃO USB. SOFTWARE SEM PORTUCIES, MINIMO DE UNA ROCATA USB. PARA COMBRACA CAN PARA PARAMETROS DE LA LIMBO; PESO MÁXIMO DE SOS, PENÇAS DE AUGURANALISE F. AUTODIAGNOSTICO PARA PARAMETROS DE LA LIMBO; PESO MÁXIMO DE SOS, PENÇAS DE AUGURANALISE F. AUTODIAGNOSTICO PARA PARAMETROS DE ROTINA DE RECEMBIDAS DO INTERVALO OFT, OFT. ELO P. P. ENO. AUTOMATICOS. RITIMO, SELECIONÁVEIS. AQUISIÇÃO SIMILIANA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÃOS COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS, REGISTRO ATRAVES DE DIMPRESSORO TÉRMICA ACOPI ADA NO FOLITAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM [IMPRESSÃO] COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTIMA, PERESÃO ARTERIAL: IMPRESSÃO COMI D. FREQUÊNCIA CARDIDACA GANNO, VELOCIDADE, DEPINAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QUESTOTP. POSSIBILIDADE DE EXPORTARA AGQUIVOS NOS FORMATOS POP. PEGE, E BRP. I LALDO INTERPRETATIVO, PUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDIÇÕES DE QUESTOTP. POSSIBILIDADE DE EXPORTARA RAGQUIVOS NOS FORMATOS POP. PEGE, E BRP. I LALDO INTERPRETATIVO, PUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDIÇÕES DE QUESTOTPA POSSIBILIDADE DE EXPORTARA RAGQUIVOS NOS FORMATOS POP. PEGE, E BRP. I LALDO INTERPRETATIVO, PUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDIÇÕES DE QUESTOTRA POSSIBILIDADE DE EXPORTARA RAGQUIVOS NOS FORMATOS POP. PEGE, E BRP. I LANDO INTERPRETATIVO PROPEDO PARAMETROS PORTORIAS COMO PARAME		helmer as a series and a series and a series and a	T	1		1
ALTOMÁTICO (BIVOLT): CONSUMO MÁXIMO (S. VA. RIOMOLOGADA PELO INDERTEO E ATERIDA PELO (PEM.)		MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO				
ILOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERDA PELO IPPM:						
ELETROCARDIOGRAFO TELA DE LED COLORIDA DE NOUNID MINMO 7 POLEGADAS TOUCISCREEN, PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTANEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECC EM TEMPO PERAL CAPUTURA SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECC EM TEMPO PERAL CAPUTURA SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECC EM TEMPO PERAL CAPUTURA SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECC EM TEMPO PERAL CAPUTURA SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECC EM TEMPO PERAL CAPUTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕIS, (I. III., AVR. AVI., AVI. V. 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,						
MÍNIMO 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN, PARA VISUALIZAÇA SIMULTANBA DOS 12 TACADOS DE ECG EM TEMPO REAL; CAPITURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIN DE DEBUYAÇÕES; (I HILL VAR, WAL, AAV, V. 12, V. 12, V. 13, V. 13, MEMORIA INTERNA PARA ARMAÇENAMENTO MÍNIMO DE 800 REGISTROS DE FEGO PARA POSTEIRO IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB, SOFTWARE EMPONTUCIES; NIMIMO DE UIMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO. COM MICROCOMPUTADORES. PORTA DE REDE TEMPENTE 17-45; SOSSIHILIDADE DE COMUNICAÇÃO WH-TE DEVERA SER HOMOLOCADO PELO BERGARA COMUNICAÇÃO. COM MICROCOMPUTADORES. PORTA DE REDE TEMPENTE 17-45; SOSSIHILIDADE DE COMUNICAÇÃO WH-TE DEVERA SER HOMOLOCADO PELO BERGA MENDO DE GOE, PUNÇÕES DE AUTONAMES E ALTODIAGNOSTICO PARA PARAMETROS DE ROTINA DE EGG MEDIDAS DO INTERVEA O-T. O-T. C. ENO P. ENO QORS, FIXO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; ALTOMÁTICOS, RITIMO, SELECUNAVES: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VASA. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TERMICA ACODIADA NO FQUIPAMENTI OU TAMANDO AÇUISTO, DE LOVAS. REGISTRO ATRAVÉS DE MAPRESSORA TERMICA ACODIADA NO FQUIPAMENTI COMO NOME. IDADE, SEXO, PISO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM DE PREQUENCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA MEDIÇOS DE ORSOTIPE, POSSIBILIDADE DE EXPONTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PID, JIPG, E BMP; LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇA DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDIÇOS DE ORSOTIPE, POSSIBILIDADE DE EXPONTAR ARQUIVOS MOS FORMATOS PID, JIPG, E BMP; LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDIÇOS DE ORSOTIPE, POSSIBILIDADE DE EXPONTAR ARQUIVOS MOS FORMATOS PID, JIPG, E BMP; LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDICAL SALVERA DE LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDICAL SALVERA DE LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDICAL SALVERA DE LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDICAL SALVERA DE LAUDO NITERPRETATIVO FUNÇADO DE INTERPRETAÇÃO PARA MEDICAL SALVERA DE LAUDO NOTO, JALIDA DE LAUDO NOTO, JALIDA DE LAUDO NOTO, JALIDA DE LAUDO NOTO, JALIDA DE LAUDO NOTO, JALID	_	HUMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM;	 		11 000 00	•• • • • • • •
VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG EMTEMPO REAL, CAPTURA SIMULTÂNEA DOS 12 CANAS DE DERIVAÇÕES (I. III, AVR. AVI., AVI., V.), V., V., V., V., V. V.); TECLADO DE MEMBRANA PARA ATALHO RÁPIDO, MEMORIA INTERNA PARA ABMAZENAMENTO MINIMO DI MEMORIA INTERNA PARA ABMAZENAMENTO MINIMO MEMORIA INTERNA PARA ABMAZENAMENTO MINIMO DI TRANSFERBENCIA ATRAVES DE CONEXÃO USB. SOFTWARE EMPORTUGUÊS, MINIMO DE UMA PORTA USB. PARA COMINICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES. PORTA DE REDE ETHERNET RI-45; POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WHE INDEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). MAINTANA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). MAINTANA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). MAINTANA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO PELA UTMO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO). SISTEMA DE ILEMEDICIRA (OPERTADO). SISTEMA DE ALTA RESOLUÇÃO DE ARANA SE DE ROTINA (OPERTADO). SISTEMA DE ALTA RESOLUÇÃO DE PAPEL DE 210 MINI (MIMPRESSÃO I TAMANHO AM, INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL, IMPRESSÃO COMI D. FREQUÊNCIA CARBÍLICA, MEDIÇÓS DE (OSS, OPERA). SISTEMA DE ALTURA (OPERADO). SISTEMA (OPERADO). SISTEMA DE ALTURA (OPERADO). SISTEMA (OPE	6			02	11.900,00	23.800,00
EM TEMPO ŘEAL; CAPTURA SIMULTÁNEA DOS 12 CANAIS DE DEBRIVAÇÕES, (III) AVE, AVI, AVE, VI, VI, VI, VI, VI, VI, VI, VI, VI, VI			RITMUS			
DE DERIVAÇÕIS (I. IIII. AVE. AVE. AVE. VI. V. V. 3. V. 4. V. 5. V. 6). TECLADO DE MEMBRANA PARA ATAHO RAPIDO MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 800 REGISTROS DE ECO FARA POSTETIORI IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB. SOFTWARE EM PORTUGUES, MINIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES. PORTA DE REDE ELEMENT JA-S. POSSEBILIDADE EL CONEXÃO DE LA LEMENTA DE LA LEMENT			1200+XML			
WOG, TECLADO DE MEMBRANA PARA ATALHO RÁPIDO MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 800 REGISTROS DE ECC PARA POSTERIOR INPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB: SOFTWARE EM PORTUCUES: MINIMO DE UMA PORTA USB: PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES. SOFTWARE EM PORTUCUES: MINIMO DE UMA PORTA USB: PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES. COMUNICAÇÃO MU-FE, DEVERA SER HOMOLOGIADO PELO SISTEMA DE TELEMEDICINA QUEBETADO PELA UMGO; PEISO MAXIMO DE 6KG; FUNÇÚES DE AUTONALISE E AUTODIAMÓSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EURO P, EINO QRS, EINO T, R; MODOS DE OPERAÇÃO: MANIMAL, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS: AQUESIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAS DE DE DEBIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE DIPRESSOR, TÉRMÉO CO-PLE DE NOTIFICADOR DE COMO CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE DIPRESSOR, TÉRMÉO CO-PLE DE NOTIFICADOR DE ACIENTE COMO NOME. IDADE, EXO, PESO, AUTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCUDADE DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE GRISQUEPR, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PEP. JEPG, E BMP, LAUDO DINTERRETATIVO: TUXÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO MEDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE OLARAVES DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE PORTUÇÃO DE ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE PORTUÇÃO DE ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE MEDICAÇÃO DE ACIENTE COMO NOS CONTRAVES DE PROTECA DE ARAVES DO CÓDIGO DE MINISCISTRO ATRAVES DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE ACRAVES DO CÓDIGO DE MINISCISTRO DE MORTESSÃO. VELOCIDADES MINIMAS DE MIRESSÃO. S MUS, 6,25 MMS, 10,05 E DOSOMAMON AS SELECIONO DE ACRAVEL DE LETRODO SECURDADO DE ACRAVEL DE ELETRODO SECURDADO			1200 111112			
MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO MÍSIMO DE 800 REGISTROS DE COC GARA POSTETROR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB. SOFTWAREEM PORTUCUES, MINIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORIS. PORTA DE REDE ETHERNET RIA-15, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WHE DEVENA SOFREDO HEA A MEN. SISTEMA DE TILLIBERICIRA SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE SER MANUALI, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS: AQUISICÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANABIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TERMICA ACOPLADA NO EQUIDAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (MPRESSÃO TAMABINO AS! INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTI COMO NOME: IDADE; SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, PREQUÊNCIA CARDÍACA, MEDICÓROS DE ORSOTORP. POSSIBILLIDADE DE EXPONETAMA ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDE, JPEG, E BRB; LAUDO INTERPRETATIVO: PUCINCA DE INTERPRETAÇÃO DE ARRITMAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICONAMENTO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICONAMENTO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICONAMENTO DA MERESSÃO; VELOCIDADES MINIMAS DE MERESSÃO; S MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 22 MMS, 50 MMS; ROBLOCADO DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A REPE HETRICA P BATERIA. DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO DE LETRICO OMARCA-PASSO, ALIMENTAÇÃO DA DERIVAÇÃO DE LETRICO DE ARRITMAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO POSICONAMENTO SENDE CILTROS DIGITALS COMPLETOS CONTRA INTERPRETAÇÃO DE PROTEÇÃO DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A REPE HETRICA P BATERIA. DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO DE LITROS DIGITALS COMPLETOS CONTRA INTERPRETAÇÃO DE PROT						
DE 800 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRIESSÃO OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB: SOFTWARE EM PORTUGUES, MINIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES. PORTA DE REDE ETHERNET RI-SE, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO UN-SE DEVERAS RE MOMOLOGADO PELO DE COMUNICAÇÃO UN-SE DEVERA SER MOMOLOGADO PELO RESEA DE COMUNICAÇÃO UN-SE DEVERA SER MOMOLOGADO PELO PESO MÁXIMO DE (AGG. FLINGÓES DE AUTONALISE F AUTODIAGNÓSTICO PARA PARÁMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO O-T. O-TC. ELKO P. ELXO QOS, ERXO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS, AQUISIÇÃO SIMULTÁNEA DOS IZ CANASI DE DEPINAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO FOLUPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM, IMPRESSÃO COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL: IMPRIESSÃO COM ID, FELQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃOS CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃOS LATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRESQTPRE, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS POPE, JPEG, E BMP, LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIACONSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CODIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARTIFIMAS, AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OFICIAL DE LA LINHA DE LA LINHA DE BASE OFICIAL DE LA LINHA SE LE MIPERESTÂO PARA AUXILIO NO DIACONSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CODIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAIS, AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OFICIAL DE MOMONA SE LE MIPERESTÂO. SA MAS. SA OFICIAL DE MOMONA SE LE MIPERESTÂO, PARA SE DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A REDE ELÉTRICA E BATERIA, DETECÇÃO DA DEPUÇÃO DE TRAVES DO CODICO, FALTA DE PAPEL. NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, SENSIBILIDADE MINIMA SE LECIONAVELA DE LA SAS. SA ONTA DE LO MASA, 125 MMS, 25 MMS, 50 MMS, 100 MMS, 125 MMS, 10						
OU TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB, SOFTWARE EM PORTUGUÉS, MÍNINO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES, PORTA DE REDE ETHERNET PLAS, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WHE, DEVIRA SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMENTE PLAS, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WHE, DEVIRA SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMENTE PLAS, POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WHE, DEVIRA SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMENTE PLAS, PARÂMETROS DE ROTINA DE RECE MÉDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P. ERXO ORS. EIXO T. R: MODOS DE OPERAÇÃO. MANUAL: AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS. AQUISICÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS, REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TERMECA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO DE PAPAE, DE 20 MM (IMPRESSÃO TAMANHO AS). INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTIFICAL; IMPRESSÃO COM ID, PREGUÍNICIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DEBAÇÃO, DATA E HORA ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF. IPEC, E BUP. LAUDO INTERPRETATIVO- FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO ARRITMIAS; AUJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO, VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO, O MANOS INDECADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO DA IMPRESSÃO, VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO, O MICE SE PROPAR AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDICÃO DE MINIMAS DE IMPRESSÃO, O MICE SE PROPAR AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÁS DO CÓDICÃO DE MINIMAS DE IMPRESSÃO, O MICE SE PRESSÃO, VELOCIDADES MÍNIMAS DE DESPIBILITADO DO SENDADA POR DESPIBILITADO DE PROTEÇÃO DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO SE REDE ELÉTRICO, GOMESTA						
SOFTWARE EM PORTUGUÉS, MÍNIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PORTA DE REDE ETHERNET RI-45; POSSIBILIDADE DE COMMUNICAÇÃO WEIT, EUVERA SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMEDICINA (OFERTADO PELA UTMG); PESO MAXIMO DE 666; EUVÇÕES DE AUTONAMISE E AUTODIAGNOSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDIAS DO INTERVALO Q-7, Q-TC, EIXO P, EIXO QUES. ELIZO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL SIMULTÂNEA DES 12. CANASE. DE DERIVAÇÕES, COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS. DE MURRISSORA TERME A ACOPLADA NO EQUIPAMENTO DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANIO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO TAMANIO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COMID, REGUÊNCIA CARBOLACA, GANIO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓS DE QUESTOPER, POSSIBILI IDADE DE EXPONETAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PIPE, PJEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: PUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ALASISFICAÇÃO DE ARMIMANA AUSTE RUCIÇÃO DE MISTERPRETAÇÃO DE ALASISFICAÇÃO DE ARMIMANA AUSTE ALORADO DE CARSISTICA DE ARMIMANA AUSTE ALORADO DE CONCRAÑO DE DE CONCRAÑO DE GULUPAMENTO À REDE ELETERICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTO, FALLTA DE PRAPEL, INVEL DE CARGA DA BATERIA. SENSIBILIDADE MÍNMAS DE IMPRESSÃO SA MAIS, INDICADOR DE CONCRAÃO DO EQUIPAMENTO Á REDE ELETERICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, FILITOS DIGITALS COMPLETOS CONTRA INTERPEREÑO MISCULAR E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, FILITOS DIGITALS COMPLETOS CONTRA INTERPEREÑO MISCULAR E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, FILITOS DIGITALS COMPLETOS CONTRA INTERPEREÑO MISCULAR E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, FILITOS DIGITALS COMPLETOS CONTRA DE PRESSÃO SA MISCIDANO DE CONCRAÑO						
PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES PORTA DE REDE ETHERNET FI-45; POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WI-FE, DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMEDICINA, OFERTADO PELA UPMG; PESO MAXIMO DE 6KG; FUXÇÕES DE AUTONALISE E AUTODIAGNÔSTICO PARA PARAMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC; EIXO P, EIXO ORS. EIXO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE BIMBRESSORA TIBRURO COPILA DO BERIVAÇÕES; COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE BIMBRESSORA TIBRURO COPILA DE COMO MOME. DADÍO, ESENO, PESO, ALTURA, PRESSAÓ ARTERIAL; IMPRESSÃO COM DE DE DADOS ALTURA, PRESSAÓ ARTERIAL; IMPRESSÃO COM DE BIRDO CORONA COPILA DE BIRDO COPILA DE						
PORTA DE REDE ÉTHERNET RI-JS; POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WH-FI, EDVERÁ SER INMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELLEMEDICINA (OFERTADO PELA UJMG); PESO MAXIMO DE GRÉ, FUNÇÕES DE AUTONALAISE E AUTODIAGNOSTICO PARA PARAMETROS DE ROTINA DE ECC. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P., EIXO QRS. EIXO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL: AUTOMÁTICOS, RITOM, SELECIONÁVEIS; AQUISICA MANUAL: AUTOMÁTICOS, DES DES DES RITOMA ACOSE ADOS DO PACIENTE COMO NOME, BERGA DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, AUTURA, PRESSÃO TAMANIO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, AUTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM DI, REQUINCIA CARBUILOCA, AUTOMÁTICOS DE ORGANIO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓS DE ORSO/TOPE, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PPF, PEGO, E BMP, LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO MEDICO ATRAVÉS DO CÓDICO DE MINISPESTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRIMÍNAS, AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSSICIONAMENES DA IMPRESSÃO UMAS, IOAMAS, ILÓS MMS, 25 MMS, SIDICACOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO A REDE ELETERICA E BATERIA. DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELEFRODO SOLTO, FALTA DE PAGE, SIVILO DE MANUAL DE ASSIFICAÇÃO DE GEORNEÃO DO EQUIPAMENTO A REDE ELETERICA E BATERIA. DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELEFRODO SOLTO, FALTA DE PAGE, SIVILO DE CARGA DA BATERIA, SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 125, 25, 5, 10, 20, 40, 1005 E 2010MAMNIA, PROTEÇÃO, FILTROS DÍGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRICO (CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRO COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRO CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRO COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRO COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REPO ELETRODO SPICOLUZADE E ARRESTANDO POR PROTUÇULAR E ARRESTANDO POR PROTUÇULAR E ARRESTANDO POR PROTUÇULAR E ARRESTANDO POR PROTUÇULAR E						
COMUNICAÇÃO WI-FI, DEVERÁ SER HOMOLOGADO PELO SISTEMA DE TELEMEDICINA (OFERTADO PELA LIMEG) PESO MÁZIMO DE 68G; FUNÇÕES DE AUTOANÁLISE E AUTODIAGNÔSTICO PARA PARAMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T. Q-TC. ELXO P. EXO (ORS. ELXO T. R. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS, AQUISIÇÃO SIMULTÁNBA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TERRICA ACOPLADA DO EQUIPAMENTO. DE ALTA RESOLUÇÃO DE MAPEL DE 210 MM (RIPPESSOR) TO DE ALTA RESOLUÇÃO DE MAPEL DE 210 MM (RIPPESSÃO ARTERIAL). IMPRESSÃO COM (ARTERIAL). INTERIAL ARTERIAL ARTE						
PESO MÁXIMO DE GAG, FUNÇÃOS DE AUTONAMISE F AUTODIAGNOSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO, CT., O-T.C., ELVO, P., EIVO QRS., EIXO T., R.; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL- AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONAVEIS: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TERMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (MIPRESSÃO TAMANHO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME. IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PESSÃO ARTERIAL; RIPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANILO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E IGRA, MEDIÇÕES DE QRS.OÇTPR.; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS DE, PEGE, E BMF; LAUDO INTERPRETATIVO, FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARO ARRITMAS. AUISTE AUTOMÁTICO DA LINIA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO. VELOCUDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO. S MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 25 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 25 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 25 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 61 MPERADO SOLTO; FALTA DE PAPIEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. SENSIBLIDADE MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 52 MMS, 50 MMS, 100 MMS COMPLEOS CONTRA DETERMINA SELECIONA SELECIA DE BATERIA. DEFEÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPIEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. SENSIBLIDADE MÍNIMAS DEL CONVERLÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPIEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. SENSIBLIDADE MÍNIMA SELECIONA SELEZA, AUISTE AUTOMÁTICO DE LINIA BASE; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORIS, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMINA SELECIONO DE ENTRADA ELUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORIS, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMINA SELECIONO DE MENOS GHORAS OU BIRRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUEÑACIA CARDÍACA: 30 PPM AD MOMEMENTO SEISTER ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMINA SELECIONO DE MENOS GHORAS OU BIRRIMIR SELECIONO DE MENOS GHORAS OU BIRRIMIR SE DELITIO DE PROTEÇÃO DE MENOS GHORAS OU BORDAMENTO DE LÍTIO RECARREGÂVEL, I BATERIA DE LÍTIO RECARR						
PESO MÁXIMO DE 6KG; FUNÇÕES DE AUTOANÁLISE É AUTODIAGNOSTICO PARA PARÂMERIROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-T.C, EIXO P, EIXO QRS, EIXO T, R; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPILADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANIO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FRIÇOUENCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRS/OTEP, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDF, IPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS, AUISTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO, VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 6,25 MMS, 10 MMS, 12 SMMS, 25 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 105 CADO DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELETRICA E BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO, ELETRODO SOLTO; FALTA DE FAPIEL, NIVEL DE CARGA DA BATERIA, SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONAVEL-12, 25, 5, 5, 10, 20, 40, 10 S E 20 IOMMÁMY, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA NITERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (6012/5012) E TREMOR MUSCULAR E ARTITATOS DE MONIMENTO E JUSTICA PLATOR AUTOMÁTICA DE LATERA SELECIO DE REDECE LÉTICOS DE MONIMENTOS CIPICA E REDECÇÃO CONTRA DESARRALADORES, BUSTUR E EFETRONO ONARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO; BUSTUR E LETROSO ON DIAGO SPORDA DE PROTECTION DE LATEROS DE PRODUCTION DE LATEROS DE MONIMENTOS CONTRA DE SERVEDIO DE LOS ROTOROS DE LOS BATERIA INSTRUMENTOS CONTRA DE SERVEDIO DE LOS ROTOROS DE LOS BATERIA INSTRANA DE CREDÛNCIA COMPAÑOS DE LOS BATERIA INSTRANA PECARREGÃO DE DELÍTICO ON AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OL IMPREMOR 266 ESAMES. FAIXA DE PREDÚNCIA COMPAÑOS DE DA DEBA CALIBRAÇÃO DE CUISA						
AUTODIAGNÓSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE EGG. MEDIDAS DO NITREVALO Q-T., Q-T.C. EIXO P., EIXO ORS. EIXO T. R; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL: AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS; AQUISICÃO SIMULTÁNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS. REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRISSORA TÉRMICA ACOPLADA NO FQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESÃO TAMANIIO A4; INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PESSÃO ARTERIAL: IMPRESSÃO COM ID, PREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE GRISOTIPR. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDE, PEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUNET AUTOMÁTICO DA LINHIA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; SMMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE LETRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:125, 2.5, 5, 10, 20, 40, 105 F 20 PÍOMMMN, PROTIEÇÃO; FILLTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERPRERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (6016/2501/2) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMIENTOS (2SIIZ E 3SIIZ), AUSTIE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCULTO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTIEÇÃO CONTRA DESTIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO UM PRIMM 260 E ASMÉS; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO UMY, ACOMPANNIA: 2 CARDO PAGENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CARD DE FREDÚNCIA CONTRA JORDAMENTO DE ARMOS PADRA O DE PROTOS, O CONTRA DESTIBRITANO DE PROTIEÇÃO CONTRA DESTIBRITANO DE PROTIEÇÃO DE OLIPAMENTO O COLIPAMENTO SERVILLA ELEDROS O DE DESTACO ODO ADATOMOMIA DE PELO MENOS Ó FORRA OU DIFIRMENTO DE ORDATOR DE LABRAÇÃO DE TENSÃO UMY, ACOMPANNIA: 2 CARDO PAGENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIPA ADALITO						
ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P, EIXO QRS, EIXO T, R; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRISSORA TÉRMICA ACOPILADA NO FQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4): INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PISO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CADALCA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRSIOTPEP, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDF, PIFG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; AUUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 6,25 MMS, 10 MMS, 12 SMS, 50 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 6,25 MMS, 10 MMS, 12 SMS, 50 MMS, 50 MMS, 50 MMS, 6,25 MMS, 10 MMS, 12 SMS, 50 MMS, 50 MMS, 10 MMS, 10 CADO DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELETRICA E BATERIA. DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO, FALTA DE FAPIEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MINIMA SELECIONAVEL-125, 25, 5, 10, 20, 40, 10 S E 20 IOMMMM, VENTE, 10 CADALCA, 10 S REDE ELETRICA (60EZ-5012) E TREMOR MUSCULAR E ARTHERATOS DE MOVIMENTOS (221 E S1EZ, ALUSTI AUTOMÁTICO DE LINHA BASE, CIRCUITO DE ENTRAÑO, 10 S REDE ELETRICA (60EZ-5012) E TREMOR MUSCULAR E ARTHERATOS DE MOVIMENTOS (221 E S1EZ, ALUSTI AUTOMÁTICO DE LINHA BASE, CIRCUITO DE ENTRAÑO, 10 S REDE ELETROS DE MOVIMENTOS (221 E S1EZ, ALUSTI AUTOMÁTICO DE LINHA BASE, CIRCUITO DE ENTRAÑO, 10 S PORTOR DE STATOR OF THE AUTOMÁTICO UNDA ADO SOUGHEZ BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE DE LÍTIO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OL UNDA ACOMPANIA 2 CARD PAGENTED E 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO, (BRACO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECOBOLISS. I CABOLISTE DA FOLVILA DE MASE, 1 DE ATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1						
QRS, EIXO T, R; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANNHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRSOŢIPR; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDF, PEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÔSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍSIMAS DE IMPRESSÃO; SMMS, 625 MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SE LECIONÁVEL-125, 2.5, 5, 10, 20, 40, 105 E 20/10MM/MY, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60/125/01/2) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS C5/12 E SHEZ; AUSTE AUTOMÁTICO DE LUNHA BASE; CIRCUITO DE PENTADA FILUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILIDADES, ISITUR ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60/12 PATERIA NITERNA RECARREGÁVEL DE LÍTRICA (60/11/25/12) ET TERMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS C5/12/E SHEZ; AUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILIDADES, ISITUR ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60/12 PATERIA NITERNA RECARREGÁVEL DE LÍTRICA (60/11/25/E) ATRIBA DE PELO PELO PELO PELOS PROFOSO PADRÃO ABNT. CARROTRANSPORTE COMPATÍVEL COM O FQUIPAMENTO COLENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS FIPOCOPIAIS, I CABOLENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS FIPOCOPIAIS, I CABOLENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PROFORDAS OR ADRITIVO DE PROTEÇÃO DO PROFORDA A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO NO						
AUTOMÁTICOS, RITMO, SELECIONÁVEIS: AQUISIÇÃO SIMULTÁNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS: REGISTRO ATRAVÉS DE MIPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4): INSIERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL: IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓES DE QRSOTPER, POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDE, PEG, E BMP, LAUDO INTERRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERRERTAÇÃO PARA, AUXÍLIO NO DIAGNÔSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUISTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZADDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO, VILOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO-5 MM/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/CADOR DE CONEXÃO DO EIGUPAMENTO DA IMPRESSÃO, VILOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO-5 MM/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/CADOR DE CONEXÃO DO EIGUPAMENTO A REDE ELÉTRICA E BATERIA. DETICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVELLES, 2,5,3, 10,20,40, 105 \$E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60/HZ-30/HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS (25/HZ) E 3/HZ/S, 10,20,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40						
SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS, REGISTRO ATRAYÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (MINPRESSAO TAMANHO A4); INSIERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME. IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL: IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRSOŢIPR. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDE, JPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVES DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; 5 MMS, 6.25 MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDÍCADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELETRICA E BATERIA, DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRIODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONAVEL: 12,5 .2,5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10M/M/M, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60/IZ/50/IZ) E TREMOR MUSCULAR E RATEFATOS DE MOVIMENTOS CISTLE 2 SHÍZE; AUISTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA ELUTUANTE E ISOLADA: CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILIADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO; ELTROS DIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V ~ 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTOMOMIA DE PELO MENOS Ó HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV. ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADLITIO (BRACO E PERNA). 6 ELETRODOS TIPO CLIP ADLITIO (BRACO E PERNA). 6 ELETRODOS TIPO CLIP ADLITIO (BRACO E PERNA). 6 ELETRODOS TRECORDASI. I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNIT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE 12 MINISTE COM PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO COR PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GRANNITA ONSITE INTEGRAL DO DOURAMENT						
CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO FOLIPIAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COMID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRSOTPER; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS PDF, PFG, E BMP; LAUDO INITERRETATIVO; FUNÇÃO DE INTERRERICAÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÔSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINRESOTA DE CLASSIFICAÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÔSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINRESOTA DE CLASSIFICAÃO DE ARRITIMAS; AUJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MMS, 6.25 MMS, 10 MMS,						
IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PADED DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4): INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL: IMPRESSÃO COM ID. FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕIS DE ORSIGIPPE; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PIDE, JEPG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO MEDICO ATRAVES DO CODIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MMS, 625 MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 18, INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO: ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 125, 25, 5, 10, 20, 40, 10'S E 20'10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/SOHZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ), AUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA ELUTUANTE E ISOLADA: CIRCUITO DE ENTRADA ELUTUANTE E ISOLADA: CIRCUITO DE ENTRADA ELUTUANTE E ISOLADA: CIRCUITO DE ENTRADA ELUTUANTE E SOLADA: CIRCUITO DE DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO BIOL TITORÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO BO DE TENSÃO IMY: ACOMPANIA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRACO E PERNA). 6 ELETRODOS TIPO CARA DE PERCONOR DE PERCONOR DE PERCONOR DE PERCONOR DE PERCONOR DE PERCONOR DE PERC						
DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (MPRESSÃO TAMANE) A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO AMATERIAL; IMPRESSÃO COM D. REGUIÊNCIA CARDÁCA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE GRS/QT/PP; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF. JPEG, E BMP; LAUDO INTERRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNOSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; ALUSTE AUTOMÁTICO DA LINITA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MINMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MINIMA SELECIONÁVELI 25, 2, 5, 10, 20, 40, 105 E 2010MMMV, PROTEÇÃO: FLITROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTEREREÑACIAS DE REDE ELÉTRICA (60H250HZ) E TERMOR MUSCULAR E ARTEFRATO DE MOVIMENTOS CISTA E TERMOR MUSCULAR E ARTEFRATO DE MOVIMENTOS CISTA E TERMOR MUSCULAR E ARTEFRATOS DE MOVIMENTOS CISTA E SHEZY, ALUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESPIBIRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 5060HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DE LÍTICO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS ÓS HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FALXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADDUTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS TIPO CLIP ADDUTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS TIPO CLIP ADDUTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS TRO CUPA DE ARABNATA: 12,000ZE) MESES APRESENTAR JUNTAMENTE COM PROPOSTA DE PRECOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDA DE MOTAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERINAMENTO E CR		, '				
TAMANHO A4); INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, ESKO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDIÇÕES DE QRS/QT/PR; POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF, IPEG, E BMP; LAUDO INITERRETATIVO; FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MINIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MMS, 625 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 25 MMS, 100						
COMO NOME, IDADE, SEXO, PESO, ALTURA, PRESSÃO ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREGUENCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓES DE ORSO(TPR- POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF, IPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUMÍLIO NO DIAGRÓSTICO MEDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 625 MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVED DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 12,5, 25, 5, 10, 20, 40, 105 E 2010MOMIMAY, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60H2/50H2) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ), AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRONICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO; BIVOT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTICO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE REQUENCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNÃO), 6 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNÃO), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABBNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIC RICCARREGÁVEL I MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES, GARANTIA: 12(DOZE) MESES APRESENTAR IUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SÁCIDE JEMÍTIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÂRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES, GARANTIA: 12(DOZE) MESES APRESENTAR IUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SÁCIDE JEMÍTIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAM						
ARTERIAL; IMPRESSÃO COM ID, FREQUÊNCIA CARDÍACA, GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓES DE QRS/GT/PR. POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF, IPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVES DO CÓDIGIO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MMS, 6,25 MMS, 10 MMS, 12,5 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍSIMA SELECIONÁVEL 125, 25, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60H250HZ) E TERMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE, CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILIADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO IOO A 240V - 50960HZ; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES: FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE IO VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTIO (BRAÇO DE TENSÃO IMY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE IO VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTIO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS TRECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO DE PERCA, 5 PINOS PADRÃO BASIC CARROTRIS DE PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇ						
GANHO, VELOCIDADE, DERIVAÇÃO, DATA E HORA, MEDICÓES DE ORSO(TPR- POSSIBILIDADE DE EXPORTAR ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF, IPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMAS; AUXIET AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MMS, 60 MMS, 10 MMS, 125 MMS, 25 MMS, 50 MMS; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELÉTRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL; 123, 2.5, 5, 10, 20, 40, 105 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTERATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AUISTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FILUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PRECORDIAS; I CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PRECORDIAS; I CABO PA ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL; TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES,, GARANTIIA: 12/DOZÉ MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JEMTIDA PELA ANVISA O DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES,, GARANTIIA: 12/DOZÉ MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JEMTIDA PELA ANVISA O USUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUES,, GARANTIIA: 12/DOZÉ MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A POPEDITO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 1						
MEDIÇÕES DE QRS/GUTPR; POSSIBÍLIDADE DE EXPORTAR ARQUIVOS NOS FORMATOS POF, JPEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; NDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO Á REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL; 125, 2.5, 5, 10, 20 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (2SHZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUTTO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUTTO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRONICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - SO/GOHZ, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL OL LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; FAIXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; AUXA DE RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMR 260 EXAMES; AUXA DE PREDQUENCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO INVA ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO S PINOS PADRÃO ABANT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL C						
ARQUÍVOS NOS FORMATOS PDF, PEG, E BMP; LAUDO INTERPRETATIVO; FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; 5 MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL, RÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1,25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 105 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERPERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTIEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AUJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FILUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESPIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE REQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PROFEOCRÓLISI, I CABO DE ALIMENTAÇÃO BY PORE LE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PROFEOCRÓLISI, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA O PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TERCAS.						
INTÉRPRETATIVO: FUNÇÃO DE INTERPRETAÇÃO PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 5 MM/S; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO: ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40, 105 E 20/10MM/MY, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (6014Z/S0HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA, CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÂVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE PREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PIECOCOPIANI. 1 CARDO FRANÇA O PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANNISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANNISA DA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANNISA DE PEÇAS,						
AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO; S MM/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MM/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MM/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S, 10 MD/S, 625 MM/S, 10 MM/S, 10 MM/S, 10 MM/S, 10 MD/S, 10 ETEROPO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM, CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PRO CIP ADULTO (BRAGCO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; EMÍTIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COMPACIADO DE 12 MESES, PARA S						
CÓDIGO DE MINNESOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ARRITMIAS; AUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S; 12,5 MM/S, 25 MM/S; NDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 105 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/S0HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA PLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÁCA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PRECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, I BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RAS GREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO TREGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO TO EL 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DO PEÇAS,						
ARRITMIAS; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO; VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; 10 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; 10 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 10 MM/S,						
OTIMIZANDO O POSICIONAMENTO DA IMPRESSÃO: VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MM/S, 6,25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; INDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA: DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO: ELETRODO SOLTO: FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA: SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1,25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DÍGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LÍNHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÓNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL, TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUAÑRIO EM PORTUGÜÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTÍFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO E RESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
VELOCIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO: 5 MM/S, 10 MM/S, 10 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S; NDICADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10 MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ, 3USTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA BECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS PRECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARGO TRANDA FLETRODA SPECORDIAIS, I CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARGO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, I BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, I MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊSE, GARANTILA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PRECOS, CERTÍFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO, REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DECLARAÇÃO DE QUE PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S, 10 MM/S; INDIC ADOR DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 125, 25, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFREÑENCIAS DE REDE ELÉTRICA (60RE/250HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
DE CONEXÃO DO EQUIPAMENTO À REDE ELÉTRICA E BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL:1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MY, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AUISTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECONDÍAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS. CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		, ,				
BATERIA; DETECÇÃO DA DERIVAÇÃO; ELETRODO SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMÍA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÉS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DÍÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
SOLTO; FALTA DE PAPEL; NÍVEL DE CAÍRGA DA BATERIA; SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO; FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 10/0 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERRA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM 4300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MY; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
SENSIBILIDADE MÍNIMA SELECIONÁVEL: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
40, 10/5 E 20/10MM/MV, PROTEÇÃO: FILTROS DIGITAIS COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12/DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
COMPLETOS CONTRA INTERFERÊNCIAS DE REDE ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABBNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS, GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
ELÉTRICA (60HZ/50HZ) E TREMOR MUSCULAR E ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 1100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ÉNTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		,				
FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		ARTEFATOS DE MOVIMENTOS (25HZ E 35HZ); AJUSTE				
FLUTUANTE E ISOLADA; CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADORES, BISTURI ELETRÔNICO, MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V - 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		AUTOMÁTICO DE LINHA BASE; CIRCUITO DE ENTRADA				
MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		MARCAPASSO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO				
IMPRIMIR 260 EXAMES; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		100 A 240V – 50/60HZ; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL				
CARDÍACA: 30 BPM A 300 BPM; CALIBRAÇÃO DE TENSÃO 1MV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,		DE LÍTIO COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 6 HORAS OU				
IMV; ACOMPANHA: 2 CABO PACIENTÉ DE 10 VIAS, 4 ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO (BRAÇO E PERNA), 6 ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
ELETRODOS PRECORDIAIS, 1 CABÒ DE ÁLIMENTAÇÃO 3 PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
PINOS PADRÃO ABNT. CARRO TRANSPORTE COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
COM O EQUIPAMENTO, 10 PAPEL TERMO SENSÍVEL, 1 BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
USUÁRIO EM PORTUGUÊS., GARANTIA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
PREÇOS, CERTIFICAÇÃO RMS (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
DA ŚAÚDE) EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO; MANUAL DO EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
COMPROVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
SOLICITADAS, DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTO ESTÁ COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
COBERTO POR GARANTIA ON-SITE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
EQUIPAMENTO DE 12 MESES, PARA SERVIÇOS INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
INSTALAÇÃO TREINAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,						
I PRESTADA DIRETAMENTE PELA EMPRESA OU PELAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
THE THE PROPERTY OF THE PROPER		PRESTADA DIRETAMENTE PELA EMPRESA OU PELA			1	



	FABRICANTE, ATRAVÉS DE SUA REDE DE ASSISTÊNCIA					
	TÉCNICA LOCALIZADA EM MINAS GERAIS,					
	COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM SEDE EM					
	MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO					
	FABRICANTE INFORMANDO (RAZÃO SOCIAL, CNPJ,					
	NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL, ENDEREÇO,					
	EMAIL E TELEFONE), DECLARAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE					
	PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FABRICANTE					
_	POR UM PERÍODO DE PELO MENOS 5 ANOS;				• 100 00	< 2 0 0 0 0
7	DOPPLER FETAL ULTRA-SÔNICO PARA DETECÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COM ALTA	UNID	MD/FD 200C	03	2.100,00	6.300,00
	PERFORMANCE E SENSIBILIDADE; TRANSDUTOR DE					
	ALTA SENSIBILIDADE; COM COMPARTIMENTO PARA					
	TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO,					
	GRAVADOR OU COMPUTADOR; BOTÃO LIGA-DESLIGA,					
	CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO					
	AUTOMÁTICO; TELA DE LCD OLED COLORIDO					
	ILUMINADO COM NOM MINÍMO 4 CORES; 2 MODOS DE					
	VISUALIZAÇÃO DA FCF - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL:					
	NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF); ALARMES					
	VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS;					
	INDICADOR DE BATERIA; FUNCIONAMENTO COM					
	BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR BIVOLT.					
	(INCLUSO); FREQÜÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ;					
	INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2; FCF FAIXA DE					
	MEDIÇÃO MÍNIMA 55 ~ 230BPM; RESOLUÇÃO DA FCF:					
	1BPM; PRECISÃO FCF: ± 1 BPM; PESO MÁXIMO 250GR.			0.0		- 400
8	OXÍMETRO DE PULSO COM MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS			02	2.700,00	5.400,00
	SATURAÇÃO DO SANGUE (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO		VIRTO			
	(FP) E INTENSIDADE DO SINAL DA FREQUÊNCIA DE PULSO					
	(ÍNDICE DE PERFUSÃO); USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; TELA DE NO MÍNIMO 2,8" COLORIDA					
	ROTACIONAL (VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E					
	HORIZONTAL); POSSUI SUPORTE PARA ACOMODAR EM					
	SUPERFÍCIES, PARA USO NA VERTICAL OU HORIZONTAL;					
	MEDIÇÃO E APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO VALOR DE					
	SPO2, ONDA PLETISMOGRAFIA, FREQUÊNCIA DE PULSO E					
	INTENSIDADE DO SINAL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO					
	PARA ECONOMIA DE ENERGIA; GRÁFICO E TABELA DE					
	TENDENCIAS DE SPO2 E FP; ARMAZENAMENTO DE					
	DADOS DE PELO MENOS 200 HORAS; FONTE DE					
	ALIMENTAÇÃO INTERNA 100 - 240 VAC, COM BATERIA					
	INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO					
	MÍNIMO 8 HORAS; (NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS					
	COM BASE CARREGADORA); PERMITE O USO QUANDO					
	LIGADO À REDE ELÉTRICA. PESO MÁXIMO DE 200G (SEM					
	BATERIA); PROTEÇÃO IPX2; ALARMES VISUAL E SONORO					
	COM AJUSTE DE TOM; SPO2: FAIXA DE MEDIDA:0 A 100% COM EXATIDÃO DE ± 2% ENTRE 70%-100%, ÍNDICE DE					
	PERFUSÃO 0,2% - 20%, FREQUÊNCIA DE PULSO: FAIXA DE					
	FREQUÊNCIA DE PULSO: 0 A 255 BPM. ACOMPANHA: 01					
	SENSOR SPO2 ADULTO, 01 CAPA PROTETORA, 01 SUPORTE					
	PARA SUPERFÍCIES, 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01					
	CARREGADOR 100 A 220VAC, MANUAL DO USUÁRIO;					
	DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE					
	PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE					
	FABRICAÇÃO (FABRICANTE), CERTIFICAÇÃO DE					
	CONFORMIDADE, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGÛES					
	REGISTRADO NA ANVISA PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA					
	DAS ESPECIFICAÇÕES. PARA EFEITOS DE INSTALAÇÃO,					
	TREINAMENTO E GARANTIA, DEVERÁ APRESENTAR					
	COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MINAS					
	GERAIS, COM APRESENTAÇÃO DE CARTA E/OU					
	DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO COM OS SEGUINTES DADOS DA ASSISTÊNCIA					
	DE (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE,					
	REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE).					
	SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU					
	IMPORTADOR DO PRODUTO, A EMPRESA LICITANTE					
	DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE,					
	IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR NACIONAL					
	COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR					
	O PRODUTO; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA					
	EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.		<u> </u>	<u> </u>		
	-					



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

VALOR TOTAL

R\$ 79.166,00

- 1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. o Termo de Referência;
- 1.3.2. o Edital de Licitação;
- 1.3.3. a proposta do Contratado;
- 1.3.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 1.1. O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2025, contados do(a) data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
- 1.1.2. O prazo de vigência deste contrato poderá ser prorrogado por prazo de até 10 (dez) anos, nos termos do art. 107 da Lei n. 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR

- 5.1. O valor global do presente contrato é de **R\$ 79.166,00** (setenta e nove mil e cento e sessenta e seis reais).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, sem atualização financeira em uma única parcela em até 30 dias após o recebimento definitivo dos produtos. Para isso a Nota Fiscal/Fatura deverá conter o devido "de acordo" da Secretaria de Saúde ou preposto por ela designado, a qual deverá ser protocolizada juntamente com o Certificado de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, Certificado de Regularidade do FGTS e



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

Certificado de Regularidade de Débitos Trabalhistas, com vigência plena.

- 6.2. No ato do pagamento do serviço, do bem, mercadoria ou da obra, haverá retenção na fonte dos seguintes tributos, conforme o caso: a) Imposto de Renda (IR) nos termos da legislação vigente à época, em especial a IN 1.234/2012 (alterada pela IN RFB 2.145/2023) b) Contribuição Previdenciária (CP) nos termos da legislação vigente à época, em especial a IN RFB 2.110/2022 e; c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nos termos da legislação vigente à época.
- 6.3. A não retenção dos tributos relacionados só se dará dentro das hipóteses elencadas na lei e desde que atendido os requisitos e procedimentos necessários à dispensa da retenção.
- 6.4. Não haverá retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), do Programa de Integração Social (PIS).
- 6.5. Se no decorrer na contratação, o município firmar convênio com a RFB, aplica- se, no ato do pagamento, a retenção na fonte dos tributos supramencionados.
- 6.6. Poderá incidir sobre o pagamento outras retenções decorrentes de alterações na lei.
- 6.7. Será pago somente o objeto efetiva e comprovadamente entregue.
- 6.8. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser automaticamente descontadas do pagamento a que fizer jus o licitante vencedor.
- 6.9. A nota fiscal só será liberada quando o objeto estiver em total conformidade com as especificações.
- 6.10. Ocorrendo atraso no pagamento, superior a 30 (trinta) dias do prazo estabelecido no item 6.1., por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, " pro-rata tempore" ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente, acrescido de juros de 1% ao ano.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da assinatura do contrato, assegurado a possibilidade de equilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação nos termos do art. 124, II, "d".
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 7.6. Os eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado serão analisados e processados em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, devendo ser instruídos com documentos que justifiquem e comprovem o pedido, e deverão ser respondidos no prazo máximo de 10 (dez) dias.
- 7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1. São obrigações do Contratante:
- 7.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Contrato e seus anexos;
- 7.1.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.1.3. notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 7.1.4. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 7.1.5. efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 7.1.6. aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 7.1.7. cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 7.1.8. explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 7.1.8.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.1.10 responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.
- 7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.1.1. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;
- 9.1.2. comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

comprovação;

- 9.1.3. atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (inciso II do art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.1.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.6. o Contratado deverá entregar ao responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: prova de regularidade relativa à Seguridade Social; certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- 9.1.7. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 9.1.8. paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.1.9. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
- 9.1.10. cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.11. comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (parágrafo único do art. 116 da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.12. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.1.13. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei n.º 14.133, de 2021;
- 9.1.14. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.1.15. entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.1.16. apresentar ficha técnica do produto, ou laudo técnico, ou certificação ou outro documento que



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

venha a ser solicitado pelo Contratante para comprovação do atendimento às cláusulas de sustentabilidade contidas no Termo de Referência;

9.1.17. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133, de 2021, o Contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do Contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do Contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do Contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do Contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i) advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- ii) impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- iv) multa:
- (1) moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;



- (2) compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. (3)
- compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- (4) para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 3% (três por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- (5) para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato..
- (6) para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de de 3% (três por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- 11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n.º 14.133, de 2021)
- 11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 11.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n.º 14.133, de 2021)
- 11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 11.6.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei n.º 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.º 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

- 11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n.º 14.133, de 2021)
- 11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n.º 14.133/21.
- 11.12. Os débitos do Contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 12.3. O Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato.
- 12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 12.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. indenizações e multas.
- 12.5. A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função no processo de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na seguinte dotação:

02090020.10.301.0438.1433.4.4.90.52.00 Fontes 1500.1002/1600/2600/1621/2621

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei n.º 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
- 15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 15.4. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n.º 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n.º 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.º 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO



Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 - Jaboticatubas/MG

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaboticatubas/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n.º 14.133/21.

Jaboticatubas, 25 de setembro de 2025

MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS Racly Araujo Andrade Prefeito Municipal CONTRATANTE

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP
Representante legal: Murilo Soares Mota
CONTRATADO

_ .